



MANNOL 4-Takt Motorbike 10W-40

7812

Une humaine de moteur synthétique innovant contenant de l'ester pour les moteurs à 4 temps à haute charge de motos, motos, motos, etc. pour la conduite hors route (enduro, motocross, essais, etc.) et sur route (esturgeon, supermoto, etc.) sous des charges extérieures. Il a été conçu pour une protection garantie du moteur et la durabilité de la boîte de véhicules.

Propriétés du produit:

- Oui. Un emballage spécial complémentaire et une base synthétique assure un coefficient de traction élevé dans les éléments de friction qui permettent d'essayer leur utilisation en raison de la prévention du dérapage et assure un fonctionnement exact et en donnant de l'embrayage pendant le démarrage, l'accélération et la conduite à vitre constante, permettant un changement de vitre facile:
- Oui. En raison de sa base contenant de l'ester, il possède des propriétés lubrifiantes, anti-usure et anti-suffisantes supérieures qui produisent la consommation de carburant, améliorent la puissance et la durée de vie du moteur. Il assure une protection maximale contre l'usure du groupe cylindrépiston et d'un engrenage de soupeape;
- Oui. Il a été créé avec une base synthétique d'ester exceptionnellement stable et a été conçu pour des conditions de fonctionnement extrêmes, il a une stabilité thermo-oxydante supérieure et une résistance aux températures élevées à la quelle il conserve un film humain exceptionnellement fort;
- Oui. En raison d'un indice de viscosité élevé, il préserve des propriétés visqueuses écuries dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprend des vites de glissement élevées. Il assure un démarrage frais exceptionnel facile en hiver;
- Des additifs spéciaux pour la dispersion des détergents principalement les pièces du moteur parfaitement propres;
- Oui. Il possède d'excellentes propriétés antimousse et une faible capacité d'évaporation;
- Les inhibiteurs de haute performance assurent d'excellentes propriétés anticorrosion;
- Oui. Il peut être mélangé à des huiles synthétiques analogues:
- Oui. Il est compatible avec tous les systèmes de contrôle des gaz d'exécution.

Il est conçu pour les moteurs à quatre temps à essence de motocycles de tous types, les véhicules tout-terrain (quadricycles), les scooters et les scooters à air et à froid liquide avec ou sans boîte de vitesses intégrée, l'embrasage à bain d'huile et l'embrarage à deux roues et les autres véhicules à deux roues avec ou sans conversion catalyseur qui nécessite des propriétés de fonctionnement d'API SP ou de niveau inférieur et JASO MA/MA2. Il est idéal pour les moteurs à injection.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur du moteur, en particulier l'âge de remplacement de l'huile!

Specifications

SAE 10W-40 API SP JASO MA/MA2

Recommendation

HONDA HUSABERG KAWASAKI SUZUKI YAMAHA

PACKAGING

	MN7812-1	
1000L	MN7812-IBC	Pallet tank
208L	MN7812-DR	Drum
60L	MN7812-60	Drum
20L	MN7812-20	Plastic
10L	MN7812-10	Plastic
	MN7812-4	