

MANNOL 4-Takt Aqua Jet 10W-40

7820

Huile de moteur synthétique de haute qualité pour les moteurs modernes à 4 temps de skis à réaction sportive et touristique avec et sans turbocompresseur, il est recommandé pour une utilisation sous des charges et des températures ambiantes élevées.

Propriétés du produit:
- Un emballage complémentaire moderne assure un fonctionnement stable du système de lubrification des heures à jet d'eau à haute charge;
- Il a une résistance cumulée à l'oxydation et aux températures élevées, à la quelle il conserve un film fort et de bonnes caractéristiques d'écoute à basse température qui facilite le démarcation à froid;
- En raison d'un indice de viscosité élevé, il présente des propriétés visqueuses écuries pendant le fonctionnement.
- Un emballage complémentaire moderne et une base synthétique assure un fonctionnement stable du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprend les températures et charges élevées, embauche la formation de dépôts de carbone et de laque sur les injecteurs, les pistons, les bouchons, les vannes et les bus et dépôts dans le cas du moteur, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur;
- Il embauche la formation de l'émulsion avec l'eau, il présente des propriétés de fonctionnement élevées dans les conditions de contamination par l'eau de mer ou le combustible;
- Les additifs spéciaux à la dispersion des détergents principalement la propriété idéale des pièces du moteur;
- Il a d'excellentes propriétés antimousse pendant la circulation de l'huile;
- Les inhibiteurs spéciaux présentent la corrosion causée par l'eau de mer et les vaporisateurs de sel, aisi qu'un impact environnemental agressif pendant le stockage saisonnier;
- En raison de sa base synthétique stable à haute viscosité, il possède d'excellentes propriétés antiusure et antifriction qui causent la consommation de carburant;
- Il est compatible avec tous les types de convertisseurs catalyseurs, a un âge de remplacement prolongé.

Il est conçu pour tous les types de moteurs à 4 temps, installés sur des véhicules à eau fonctionnelle à l'eau douce et salée.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utiliseur du moteur!

Specifications
SAE 10W-40
JASO MA2
NMMA FC-W
Recommendation
API SL
BRP ROTAX
HONDA
KAWASAKI
POLARIS
SEA DOO
SUZUKI
YAMAHA

PACKAGING

1L	MN7820-1	Plastic	20 pcs/box