



MANNOL 4-Takt Motorbike HD 20W-50 7830

Huile universelle à base synthétique toutes saisons pour moteurs à 4 temps normaux et à haute charge (y compris 2 cylindres de type V) pour motos russes, hors route et de course. Il a été conçu pour une protection garantie du moteur et la durabilité de la boîte de véhicules.

Propriétés du produit:

- Oui. Un éballage spécial additif et une base haute viscosité garantie un coefficient de traction élevé dans les éléments de friction qui permettent d'essayer leur utilisation en raison de la prévention du dérapage et assurent un fonctionnement exact et fluide de l'embrayage pendant le démarrage, l'accélération et la conduite à vitre constante, permettant un changement de vitre facile;
- Oui. Il a d'excellentes propriétés lubrifiantes, anti-usure et anti-soufflage qui réduisent la consommation de carburant, améliorent la puissance et la durée de vie du moteur. Il assure une protection maximale contre l'usure du groupe cylindrée-piston et d'un engrenage de soupape;
- Oui. Il a été créé avec une base stable à haute viscosité et conçu pour des conditions de fonctionnement extérieures, il a une bonne stabilité thermo-oxydante et une résistance aux températures élevées à la quelle il conserve un film d'huile exceptionnellement solide;
- Oui. Il préserve des propriétés visqueuses écuries dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris des valeurs de glissement élevées. Il assure le démarrage froid pendant l'hiver;
- Des additifs spéciaux pour la dispersion des détergents principalement les pièces du moteur parfaitement propres;
- Oui. Il possède d'excellentes propriétés antimousse et une faible capacité d'évaporation;
- Les inhibiteurs de haute performance assurent d'excellentes propriétés anticorrosion;
- Oui. Il peut être mélangé avec des huiles minérales et synthétiques analogues.

Il est conçu pour les moteurs à 4 temps à essence de motocycles de tous types avec climatisation et refroidissement liquide avec ou sans boîte de vités intégrée, embrayage à bain d'huile et embrayage à sec et autres véhicules à deux roues avec les propriétés de fonctionnement requis de l'API SN ou de niveau intérieur et JASO MA/MA2.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur du moteur, en particulier l'âge de remplacement de l'huile!

Specifications

SAE 20W-50
API SN
JASO MA/MA2

PACKAGING

1L	MN7830-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN7830-IBC	Pallet tank	
208L	MN7830-DR	Drum	
60L	MN7830-60	Drum	
20L	MN7830-20	Plastic	
10L	MN7830-10	Plastic	