

MANNOL High Temperature Grease LC2 Ester

Autres

Graisse universelle anti-usure résistante à la chaleur à base d'huiles minérales hautement raffinées avec un épaississant à base de savon au lithium complexe thermostable avec ajout d'esters synthétiques et d'additifs spéciaux anti-usure, anti-oxydant et anti-corrosion. Développé pour la lubrification à long terme des roulements à billes et à rouleaux fonctionnant sous des charges thermiques et mécaniques élevées.

Propriétés & #160;:
- La présence d'esters synthétiques augmente considérablement les propriétés anti-usure, anti-séris et anti-friction de la graisse;
- Conserve ses propriétés de performance de -30 °C à +170 °C, ce qui augmente la durée de vie des roulements;
- Forme un film lubrifiant durable, résistant à l'eau, à la température et à la contamination, qui prolonge les intervalles de changement et réduit les coûts d'entretien;
- Protège les roulements et autres parties séparées contre la corrosion;
- A une bonne stabilité thermique et mécanique, résiste efficacement à l'oxydation;
- Satisfait à un large éventail d'exigences, permettant l'utilisation d'une seule graisse dans la plupart des unités de frottement;
- Compatible avec la plupart des graisses au lithium standard;
- La consistance de la graisse reste constante pendant le stockage à long terme. Durée de conservation 5 ans à compter de la date de production.

Demande : Pour la lubrification des roulements à glissière et à rouleaux, des roulements à moyeu, des joints divers, des joints cardan, des unités de suspension et d'autres unités exposées aux chocs et aux vibrations dans les véhicules, les équipements agricoles et hors route. Dans les véhicules utilitaires – d'assemblages fonctionnant sous des charges moyennes et élevées (portages et entraînements d'essieux, roulements d'arbre cardan, moyeux de roues, carrosseries de camion, dispositifs de remorquage, arbres cardan, mandrins de direction, dispositifs de levage, actionneurs de frein à main, accouplements de cinquième roue).
Adapté aux équipements industriels nécessitant une graisse haute pression à haute température NLGI 2: fonderies, machines vibrantes, mines, convoyeurs à rouleaux, etc.
Observez les instructions du fabricant dans le manuel d'utilisation de la machine!

Recommendation
DIN 51502 KP2P-30
NLGI 2
MB 265.1
MAN TL 284

PACKAGING

18kg	8029-18		
9kg	8049-9		
4.5kg	8029-4.5		
800g	8029-08		
	8029-04		
230g	8029-023		
100g	8029-01		