

MANNOL High Temperature Grease LC2 Ester

8029 / 8094

Uniwersalny termoodporny przeciwzu□yciowy smar na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych z zag□szczaczem na bazie termostabilnego kompleksowego myd□a litowego z dodatkiem syntetycznych estrów oraz specjalnych dodatków przeciwzu□yciowych, przeciwutleniaj□cych i antykorozyjnych. Opracowany do d□ugotrwa□ego smarowania □o□ysk kulkowych i rolkowych pracuj□cych pod du□ymi obci□□eniami termicznymi i mechanicznymi.

W□a□ciwo□ci:

- Obecno□□ syntetycznych estrów znacznie zwi□ksza w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe, przeciwzatarciowe i przeciwtarciowe smaru;

- Zachowuje swoje w□a□ciwo□ci u□ytkowe od -30 °C do +170 °C, co zwi□ksza □ywotno□□ □o□ysk;

- Tworzy trwa□y film smarny, który jest odporny na wod□, wahania temperatury oraz zanieczyszczenia, co wyd□u□a okresy mi□dzy wymianami i zmniejsza koszty eksploatacji;

- Chroni □o□yska i inne cz□□ci przed korozj□;

- Posiada dobr□ stabilno□□ termiczn□ i mechaniczn□, skutecznie odporny na utlenianie;

- Spe□nia szeroki zakres wymaga□, umo□liwiaj□c zastosowanie jednego smaru w wi□kszo□ci w□z□ów ciernych;

- Kompatybilny z wi□kszo□ci□ standardowych smarów litowych;

- Konsystencja smaru pozostaje niezmienna podczas d□ugotrwa□ego przechowywania. Okres przydatno□ci 5 lat od daty produkcji.

Zastosowanie: Do smarowania obci□□onych □o□ysk □lizgowych i tocznych, □o□ysk piast, ró□nych przegubów, przegubów kardana, zespo□ów zawieszenia i innych zespo□ów nara□onych na obci□□enia udarowe i drgania w pojazdach, sprz□cie rolniczym i terenowym. W pojazdach ci□□arowych – zespo□ów pracuj□cych przy □rednich i du□ych obci□□eniach (□o□yska i nap□dy osi, □o□yska wa□ów kardana, piasty kó□, nadwozia wywrotek, zaczepy holownicze, wa□y kardana, zwrotnice, podno□niki, si□owniki hamulca r□cznego, sprz□gi siod□owe).

Przeznaczony do stosowania w urz□dzeniach przemys□owych wymagaj□cych

smaru wysokotemperaturowego wysokoci nieniowego NLGI 2: odlewnie, urz dzenia wibracyjne, górnictwo, przeno niki rolkowe itp.

Przestrzega wskazówek producenta podanych w instrukcji obs ugi urz dzenia!

Recommendation
DIN 51502 KP2P-30
NLGI 2
MB 265.1
MAN TL 284

PACKAGING

18kg	8029-18		
9kg	8049-9		
4.5kg	8029-4.5		
800g	8029-08		
	8029-04		
230g	8029-023		
100g	8029-01		