

MANNOL 4-Takt Powerbike 15W-50
7832

Une humaine de moteur synthétique innovant contenant de l'ester pour les moteurs à 4 temps à haute charge de motos, motos, motos, etc. pour la conduite hors route (enduro, motocross, essais, etc.) et sur route (esturgeon, supermoto, etc.) sous des charges extérieures. Il a été conçu pour une protection garantie du moteur et la durabilité de la boîte de véhicules.

Propriétés du produit:
- Un emballage spécial additif et une base synthétique assure un coefficient de traction élevé dans les éléments de friction qui permettent d'inviter leur utilisation en raison de la prévention du dérapage et assure un fonctionnement exact et en doubleur de l'embrayage pendant le démarrage, l'accélération et le mouvement à vitre constante, permettant ainsi un changement de vitre facile;
- En raison de sa base contenant de l'ester, il possède des propriétés lubrifiantes, anti-usure et anti-suffisantes supérieures qui produisent la consommation de carburant, améliorent la puissance et la durée de vie du moteur. Il assure une protection maximale contre l'usure du groupe cylindré-piston et d'un engrenage de soupeape;
- Il a été créé avec une base synthétique d'ester exceptionnellement stable et conçu pour des conditions de fonctionnement extérieures, il a une stabilité thermo-oxydante supérieure et une résistance aux températures élevées à la quelle il conserve un film d'huile exceptionnellement solide;
- Il préserve des propriétés visqueuses écuries dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris des vites de glissement élevées. Il assure le démarrage froid pendentif l'hiver;
- Des additifs spéciaux pour la dispersion des détergents principalement les pièces du moteur parfaitement propres;
- Il possède d'excellentes propriétés antimousse et une faible capacité d'évaporation;
- Les inhibiteurs de haute performance assurent d'excellentes propriétés anticorrosion;
- Il peut être mélangé avec des huiles synthétiques analogues;
- Il est compatible avec tous les systèmes de contrôle des gaz d'échappement.

Il est prévu pour les moteurs à quatre temps à essence de motocycles de tous types, les véhicules tout-terrain (quadricycles), les scooters et les scooters à air et à refroidissement liquide avec ou sans boîte de véhicules intégrés, l'embrasage à bain d'huile et l'embrarage à deux roues et les autres véhicules à deux roues avec ou sans convertisseur catalyseur qui sont conformes aux exigences Euro I, II, III lorsque les propriétés de fonctionnement exigent sont de niveau API SN ou intérieur et JASO MA/MA2. Il est idéal pour les moteurs à injection. Il est recommandé pour les moteurs DUCATI particuliers qui nécessitent de l'huile avec la classe de viscosité 15W-50.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur

du moteur, en particulier l'âge de remplacement de l'huile!

Specifications
SAE 15W-50
SAE 15W-50
API SN
API SN
JASO MA/MA2
JASO MA/MA2
Recommendation
DUCATI
DUCATI
HONDA
HONDA
KAWASAKI
KAWASAKI
SUZUKI
SUZUKI
YAMAHA
YAMAHA
BMW

PACKAGING

	MN7832-1		
208L	MN7832-DR	Drum	
1000L	MN7832-IBC	Pallet tank	
20L	MN7832-20	Plastic	
10L	MN7832-10	Plastic	
4L	MN7832-4ME	Plastic	4 pcs/box