



## MANNOL Agro Formula S 7858

Une humaine spéciale à base synthétique de haute qualité pour les moteurs modernes à 2 temps fonctionnant à haute vitesse et sous utilisation intensive.

## Propriétés du produit:

- Un emballage complémentaire moderne et une base synthétique assure un fonctionnement stable du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprend les températures et charges élevées, embauche la formation de dépôts de carbone, de laque et de suie sur les pistons, les bouchons et les valves, embauche les anneaux de piston de coller, allongeant ainsi la durée de vie du moteur:
- combustion sans fumée;
- Les composants spéciaux de stockage sans cendres maintenant l'excellence propre des pièces du moteur;
- Il forme instantané un mélange très stable avec tous les types de combustible;
- Il a d'excellentes propriétés anticorrosion, anti-usure et antifriction.

Il est conçu pour être utilisé dans tous les types de moteurs à 2 temps : tondeuses, tondeuses à gazon, cultivateurs, tronçonneuses et scies circulaires, équipements forestiers et de construction spéciaux, etc.

Le rapport mélange carburant-huile recommandé par les fabricants de moteurs doit être respecté. En l'absence de cela – le rapport recommandé est de 1:50. Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utiliseur du moteur!

Il est rouge pour le contrôle visuel de l'huile dans le mélange.

## **Specifications**

API TC JASO FB ISO L-EGB Others 2-stroke engines

## **PACKAGING**

	MN7858-1PET	
1000L	MN7858-IBC	Pallet tank
208L	MN7858-DR	Drum
60L	MN7858-60	Drum
20L	MN7858-20	Plastic
	MN7858-012PET	
	MN7858-01PET	

