



MANNOL Agro Formula H

7859

Une humaine spéciale à base synthétique de haute qualité pour moteurs Husqvarna à 2 temps. Il convient à la lubrification par un mélange préliminaire et un mélange automatique dans une entreprise de moteur.

Propriétés du produit:

- Un emballage spécial additif et une base synthétique assure un fonctionnement stable d'un moteur dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprend les températures et charges élevées, ainsi que lorsqu'ils utilisent un carburant de fiabilité, ils embauchent la formation de dépôts de carbone, de laque et de suie sur les pistons, les bouchons et les valves, embauchent les anneaux de piston de coller, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur:
- combustion sans fumée;
- Les composants spéciaux de stockage sans cendres maintenant l'excellence propre des pièces du moteur;
- Il forme instantané un mélange très stable avec tous les types de combustible;
- Il a d'excellentes propriétés anticorrosion, anti-usure et antifriction.

Il est conçu pour être utilisé dans tous les types de moteurs à 2 temps d'équipement de jardinage : tondeuses à gazon, tondeuses à gazon, cultivateurs de puissance, tronçonneuses et scies circulaires, équipements forestiers et de construction spécifiques, etc.

Le rapport mélange carburant-huile recommandé par les fabricants de moteurs doit être respecté. En l'absence de cela – le rapport recommandé est de 1:50. Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel d'utilisation du moteur!

Il est vert pour le contrôle visuel de l'huile dans le mélange.

Specifications

API TC JASO FB **Recommendation** HUSQVARNA

PACKAGING

	MN7859-1PET	
1000L	MN7859-IBC	Pallet tank
208L	MN7859-DR	Drum
60L	MN7859-60	Drum
20L	MN7859-20	Plastic
	MN7859-012PET	