MANNOL®

MANNOL Legend + Ester 0W-40
7901

Универсальное би-синтетическое (PAO + esters) моторное масло премиум-класса, предназначенное для новых поколений всех типов двигателей. Разработано в соответствии с требованиями немецких автопроизводителей.

Свойства продукта:
- Уникальная би-синтетическая (PAO+esters) основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды:
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя и турбокомпрессора на протяжении всего интервала между заменами;
- Маловязкая би-синтетическая основа (PAO+esters) и высокоэффективный пакет присадок и обеспечивают уверенный холодный пуск в самых суровых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- Благодаря исключительной прочности масляной плёнки, создаваемой эстеровыми компонентами обладает превосходными противозадирными, противоизносными и антифрикционными свойствами, что позволяет экономить топливо и, в сочетании с превосходной прокачиваемостью, значительно увеличить срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop";
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных;
- За счёт высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению;
- Имеет повышенную стойкость к топливу переменного качества и эффективно противостоит разжижению топливом.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских и других производителей), где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN/CH-4 и ниже, а также ACEA A3/B4.
Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, BMW, VW, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).
Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и

иной подобной технике!

Specifications
SAE 0W-40
ACEA A3/B4
BMW LL-04
VOLKSWAGEN 502 00
VOLKSWAGEN 505 00
MB 229.5
MB 229.3
PORSCHE A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
GM LL-A-025
GM LL-B-025
Recommendation
API SN/CH-4
FIAT 9.55535-M2
FORD WSS-M2C937-A
CHRYSLER MS-10725
CHRYSLER MS-12633
Additional_Recommended_Applications for AMG

PACKAGING

4L	MN7901-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN7901-IBC	Pallet tank	
208L	MN7901-DR	Drum	
60L	MN7901-60	Drum	
20L	MN7901-20	Plastic	
10L	MN7901-10	Plastic	
1L	MN7901-1	Plastic	20 pcs/box