

MANNOL Hydro ISO 46 Longlife
2102

Wielosezonowy mineralny olej hydrauliczny stworzony z myl o urzdzeniach hydraulicznych urzdze stacjonarnych i mobilnych pracujcych w standardowych i wysokich temperaturach pracy. Zosta opracowany z uwzgldnieniem wymaga stawianych przemysowym ukadom hydraulicznym pracujcych w warunkach duych obci e, ci nie, temperatur i/lub prdkoci.

Waciwoci produktu:

- Zawiera dodatki przeciwzuyciowe, przeciwutleniajce, przeciwkorozyjne i przeciwpienne.

- Posiada dobre waciwoci przeciwzuyciowe, które minimalizuj zuycie czci zwizanych z pompami hydraulicznymi zapewniajc tym samym ich dug ywotno;

- Nowoczesne dodatki myjco-dysperguj ce zapewniaj idealn czysto czci ukadu hydraulicznego, chroni c jednocze nie pary precyzyjne przed zuyciem i wydu aj c ywotno sprztu;

- Wysoka stabilno termooksydacyjna i termiczna ogranicza tworzenie si wszelkiego rodzaju osadów i substancji korozyjnych, które zwiksza niezawodno dziaania podsystemów (zawory, rozdzielacze hydrauliczne itp.) i jednocze nie wyró niaj si doskona zdolnoci filtracyjn;

- Dziki dobrym waciwociom antykorozyjnym zabezpiecza powierzchnie wszystkich stosowanych metali i stopów przed korozyjnym dziaaniem kwasów i wody, co znacznie obni a koszty konserwacji i napraw;

- Charakteryzuje si doskonaymi waciwociami deemulgacyjnymi, nisk temperatur zamra ania i dug ywotnoci;

- Odporno na pienienie zwiksza wydajno pomp hydraulicznych;

- Jest neutralny w stosunku do wszystkich materia ów uszczelniaj cych i pow ok lakierniczych kompatybilnych z olejami mineralnymi. Zapobiega wyciekom, zmniejszaj c tym samym koszty zakupu.

Zalecany do stosowania jako p yn zasilaj cy w przemysowych ukadach hydraulicznych:

- Urzdzenia stacjonarne (prasy, podno niki, maszyny formierskie, roboty, maszyny przemysowe, maszyny do formowania itp.);

- Sprzt mobilny (budowlany, autostradowy, górniczy, do cinania drzew, ró ne

urz□dzenia komunalne i specjalne itp.)

- Nast□puj□ce typy: DENISON, EATON VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON, itp.

- gdzie pompy t□okowe, z□bate, □opatkowe, osiowe s□ zainstalowane zgodnie z wymaganiami producenta;

- Gdy wymagany jest olej zgodny z DIN 51524 cz□□□ 2 (HLP) lub ISO 11158 (HM).

W celu ich prawid□owego u□ytkowania nale□y uwa□nie przeczyta□ instrukcj□ obs□ugi urz□dzenia!

Specifications
ISO Viscosity Grade 46
DIN 51524-2 (HLP)
ISO 11158 (HM)
ASTM D6158
Recommendation
AFNOR FRANCE NF E 48-603
CONESTOGA ISO 20763
EATON I-286-S
MAG CINCINNATI P-70
PARKER DENISON HF-0
PARKER DENISON HF-1
PARKER DENISON HF-2
PARKER DENISON Filterability TP 02100
SPERRY VICKERS I-286-S
US STEEL 126
US STEEL 127
GB 111118.1
SEB 181222

PACKAGING

60L	MN2102-60	Drum	
1000L	MN2102-IBC	Pallet tank	
208L	MN2102	Drum	
20L	MN2102-20	Plastic	
10L	MN2102-10	Plastic	
5L	MN2102-5	Plastic	