



## MANNOL Energy Ultra JP 5W-20 7906

Инновационное энергосберегающее моторное масло премиум-класса на би-синтетической (PAO + esters) для современных бензиновых и дизельных двигателей. Разработано в соответствии с требованиями американских, японских и корейских автопроизводителей.

Свойства продукта:

- Исключительная топливная экономичность за счет пониженной высокотемпературной вязкости HTHS и оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и маловязкая синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в самых суровых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами. Помогает удалить ранее образовавшиеся отложения;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop";
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов;
- Специальная маловязкая базовая основа оптимизирует работу двигателей с системами непосредственного впрыска, с турбонаддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (VTEC, i-VTEC, VVT-i, VVTL-i, CVVT, VVL, MIVEC, AVCS (AVLS), CVTCS и др.);
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных.
- Для турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива уникальная формула масла сводит к нулю эффект преждевременного воспламенения топливной смеси (LSPI – Low Speed Pre-Ignition);

Предназначено для многоклапанных бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, а также автомобилей класса SUV и малотоннажных фургонов, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SP (RC) / ILSAC GF-6A данного класса вязкости. Рекомендуются для автомобилей: Ford, Chrysler, Honda, Acura, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Nissan, Subaru и т.д. Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и

иной подобной технике!

### **Specifications**

SAE 5W-20

API SP (RC)

ILSAC GF-6A

ACEA C5

FORD WSS-M2C948-A

FORD WSS-M2C948-B

### **Recommendation**

GM dexos 1 Gen3

### **PACKAGING**

4L	MN7906-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN7906-IBC	Pallet tank	
	MN7906-DR		
60L	MN7906-60	Drum	
20L	MN7906-20	Plastic	
5L	MN7906-5	Plastic	
1L	MN7906-1	Plastic	20 pcs/box