



MANNOL Hydro HV ISO 46 Zinc Free

2206

Huiles minières hydrauliques pour toute la saison créées sur la base d'huiles de base hautement purifiées avec un indice de viscosité élevé et un emballage additionnel sans zinc (faible enash) pour le plus grand respect des exigences de fonctionnement spécifiques des systèmes hydrauliques modernes de précision haute charge et stressant la chaleur, y comprend ces deux équipements de servomoteurs et de vannes de servomoteurs utilisés dans les équipements industriels et mobiles pour lesquels le manufacturier recommande l'utilisation d'huiles hydrauliques sans zinc. Ils ont été élaborés en tenant compte des exigences applicables aux systèmes hydrauliques industriels, aux équipements mobiles et fixes fonctionnant dans des conditions de charge, de pression, de température et/ou de valeurs élevées et extraélevées, et en particulier dans des conditions de température très variables et en cas de forte probabilité ou de contamination de l'eau. Les huiles hydrauliques sans zinc ont les mêmes propriétés que les huiles ordinaires, mais en même temps elles ont une plus grande durée de vie attendue et éminente complète la formation de caillots et de dépôts de terre qui obstruent les filtres et dérangent les éléments moteurs dans les conditions d'un environnement humide et de températures élevées. Ces dépôts de loose sont formés par une interaction d'additifs contenant du zinc et de l'eau.

Propriétés du produit:

- Ils contiennent des anti-usure sans zinc, anti-oxydant, anticorrosion et antimousse et un modificateur de viscosité;
- Ils sont très résistants à l'oxydation et ont la plus haute stabilité hydrolytique;
- Ils ont une viscosité optimale dans une large gamme de températures de fonctionnement dans lesquelles ils assurent le fonctionnement de l'équipement hydraulique avec une productivité maximale pendant une longue période;
- Ils ont de bonnes propriétés anti-usure qui minimisent l'utilisation des pièces liées aux pompes hydrauliques, valves directionnelles hydrauliques et hydrocylindres, servomoteurs assurant leur longue durée durée de vie et produisant les coûts des pièces de rechange;
- Des additifs modernes de nettoyage-dispersion assurent une propriété idéale des pièces du système hydraulique, protégeant les paires de précision contre l'usure, prolongeant la durée de vie de l'équipement et augmentant son efficacité:
- La stabilité thermo-oxydante et thermique la plus élevée, la résistance aux chocs mécaniques et chimiques réduisent la formation de tous les types de dépôts et de substances corrosives qui acçoivent la fiabilité des soussystèmes (vapeurs, vannes directions hydrauliques, etc.) et se distinguent simultanément par une excellente capacité de filtrage;
- En raison d'excellentes propriétés anticorrosion, elles protègent les surfaces de tous les métaux et alliages utilisés contre un impact corrosif des acides, des

produits d'oxydation et de l'eau qui produisent les coûts d'entretien et de réparation:

- Il se caractérise par d'excellentes propriétés démulsifiantes, une basse température de congélation, une bonne fluidité à basse température;
- La résistance à la formation de mousse et à l'aération améliorer l'efficacité des pompes hydrauliques;
- Il est neuf en ce qui concerne tous les matériaux d'étanchéité et les révisions de peinture et de laque compatibles avec les huiles minérales. Elle prépare les fuites, produisant ainsi les coûts d'achat.
- Il a une durée de vie prolongée (l'intervalle de service est supérieur à 5 000 heures de fonctionnement).

Il est recommandé d'utiliser comme fluide de puissance pour les systèmes hydrauliques de précision industrielle:

- Matériel mobile (construction, route, exploitation minière, collège d'arbres, divers équipements municipaux et spéciaux, etc.) fonctionnant à des températures très variables et présentant un risque de contamination de l'eau:
- équipements fixes machines CNC et tout système de régulation hydraulique et de régulation de l'eau avec servomoteurs en cas de risque de contamination de l'eau;
- Les types suivants : HITACHI, DENISON, EATON VICKERS, etc.
- Lorsqu'il y a des pompes à piston axial à seringues, orientales, en conformité avec les exigences du fabricant;
- Lorsque les normes d'huile DIN 51524 Partie 3 (HVLP) ou ISO 11158 (HM, HV, HVLP) doivent être utilisées.

Pour l'utiliseur correctement, lisez attentivement le manuel de l'utiliseur de l'équipement!

Specifications

SAE MS 1004 ISO Viscosity Grade 46 DIN 51524-2 (HM) DIN 51524-3 (HVLP) ISO 11158 (HM, HV, HVLP) ASHLESS

Recommendation ASTM USA D6158 ANSI AGMA 9005-E02-RO **AIST 126 AIST 127** JCMAS P041 HK Hydraulic specification GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222 BOSCH REXROTH RE 90220 **EATON M-2950-S** EATON I-286-S3 GM LS2 MAG CINCINNATI P-70 PARKER DENISON HF-0 PARKER DENISON HF-1 PARKER DENISON HF-2 SPERRY VICKERS M-2950-S SPERRY VICKERS I-286-S3

PACKAGING

208L	MN2206-DR	Drum
20L	MN2206-20	Plastic
	MN2206-IBC	