



MN Hydro HV 32 VI 245 2209

Wielosezonowy olej hydrauliczny na bazie syntetycznej o bardzo wysokim wskaźniku lepkości (nie mniej niż 245), stworzony z myślą o urządzeniach hydraulicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych pracujących w najbardziej ekstremalnych możliwych temperaturach pracy. Został opracowany z uwzględnieniem wymagań stawianych przemysłowym układom hydraulicznym pracujących w warunkach ekstremalnych obciążeń, ciśnienia, temperatur i/lub prędkości, a zwłaszcza w warunkach skrajnie zmiennych temperatur.

Właściwości produktu: - Zawiera dodatki przeciwzułyciowe, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwpienne oraz modyfikator lepkości; - Ma bardzo stabilną lepkość w maksymalnie szerokim zakresie temperatur roboczych, w którym zapewnia działanie sprężu hydraulicznego z maksymalną wydajnością przez długi czas; - Posiada doskonałe właściwości przeciwzułyciowe, które minimalizują zużycie części związanych z pompami hydraulicznymi, rozdzielaczami hydraulicznymi i hydrocylintryami, co zapewnia ich długą żywotność i obniża koszty części zamiennych; - Nowoczesne dodatki myjąco-dyspergujące zapewniają idealną czystość części układu hydraulicznego, chroniąc jednocześnie pary precyzyjne przed zużyciem, przedłużając żywotność sprężu i zwiększając jego wydajność; - Najwyższa stabilność termooksydacyjna i termiczna, odporność na uderzenia mechaniczne i chemiczne, w tym utlenianie, ograniczają powstawanie wszelkiego rodzaju osadów i substancji korozyjnych, które zwiększają niezawodność działania podsystemów (zawory, rozdzielacze hydrauliczne itp.) a jednocześnie wyróżnia się doskonałą zdolnością filtrowania; - Dzięki doskonałym właściwościom antykorozyjnym zabezpiecza powierzchnie wszystkich stosowanych metali i stopów przed korozyjnym działaniem kwasów, produktów utleniania i wody, co znacznie obniża koszty konserwacji i napraw; - Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami demulgacyjnymi, niską temperaturą zamarzania, dobrą płynnością w niskich temperaturach i długą żywotnością.

Specifications

SAE MS 1004
SAE MS 1004
ISO Viscosity Grade 22
ISO Viscosity Grade 22
Viscosity Index 150
Viscosity Index 150
DIN 51524-2
DIN 51524-2
DIN 51524-3
DIN 51524-3
ISO 11158
ISO 11158

Recommendation

ASTM USA D6158
ASTM USA D6158
ANSI AGMA 9005-E02-RO
ANSI AGMA 9005-E02-RO
AIST 126
AIST 126
AIST 127
AIST 127
JCMAS P041 HK Hydraulic specification
JCMAS P041 HK Hydraulic specification
GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222
GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222
BOSCH REXROTH RE 90220
BOSCH REXROTH RE 90220
EATON M-2950-S
EATON M-2950-S
EATON I-286-S3
EATON I-286-S3
GM LS2
GM LS2
MAG CINCINNATI P-68
MAG CINCINNATI P-68
MAG CINCINNATI P-69
MAG CINCINNATI P-69
MAG CINCINNATI P-70
MAG CINCINNATI P-70
PARKER DENISON HF-0
PARKER DENISON HF-0
PARKER DENISON HF-1
PARKER DENISON HF-1
PARKER DENISON HF-2
PARKER DENISON HF-2
SPERRY VICKERS M-2950-S
SPERRY VICKERS M-2950-S
SPERRY VICKERS I-286-S3
SPERRY VICKERS I-286-S3

PACKAGING

208L	MN2209-DR	Drum	
------	-----------	------	--

