

MANNOL Energy Premium 5W-30
7908

Huile de moteur synthétique de qualité supérieure, innovante, polyvalente et entièrement synthétique, pour moteurs diesel et gaz modernes turbocompressés et non turbocompressés. Vue conforme aux exigences des constructeurs automobiles européens.

Propriétés du produit:
- Efficacité énergétique élevée grâce aux propriétés antifriction optimales;
- Un emballage additionnel et une base synthétique très efficace assure un marquage à froid sûr dans toutes les conditions, produisant ainsi l'usage du moteur;
- En raison de ses excellentes propriétés de lavage et de dispersion et de la plus haute stabilité thermique oxydative, il sait efficacement contre tous les types de dépôts et maintenir les pièces du moteur propre tout au long de l'intervalle entre les remplacements;
- La présence de composants ester en combinaison avec des caractéristiques optimales viscosité-température garantie la plus haute résistance du film d'huile, qui offre d'excellentes propriétés anti-usure qui, combinées à une excellente pompe, augmentéement considérablement la durée de vie du moteur même dans les conditions de fonctionnement les plus sûres;
Compatible avec tous les systèmes de traitement aval des gaz d ' exécution;
- Consulter aux moteurs utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) et du pétrole liquéfié (GPL);
- Il est appliqué dans les moteurs avec l'intervalle prolongé de remplacement de l'huile (Long Life) à 40 000 km et ordinaire.

Conçu pour l'essence et les moteurs diesel dans une grande bouteille de lunettes, de VUS légers, de minibus et de caméras légers de fabricants européens et autres, où le niveau de performance de l'ACEA C3 est nécessaire.
En raison de sa polyvalence, il est spécialement recommandé pour les fleurs de taxis.
Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications
SAE 5W-30
API SQ
API SP (RC)
ILSAC GF-6A
ACEA C2-23
ACEA C3-23
MB 229.51
MB 229.31
BMW LL-04
OPEL OV0401547 G30 & D30
FORD WSS-M2C961-A1
FIAT 9.55535-S3
Approval
MB - Approval 229.52

PACKAGING

5L	MN7908-5	Plastic	
1000L	MN7908-IBC	Pallet tank	
	MN7908-DR		
60L	MN7908-60	Drum	
20L	MN7908-20	Plastic	
7L	MN7908-7		
4L	MN7908-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN7908-1	Plastic	20 pcs/box
200L	MN7908-200		