

MANNOL Multifarm STOU 10W-40

2502

Naprawd uniwersalny, pó syntetyczny olej silnikowy do przek adni silnikowych na ka d pogod (HC-synthes) do nowoczesnych silników wysokopr nych maszyn rolniczych z turbodo adowaniem i bez, pracuj cych w trudnych warunkach, a tak e do przek adni mechanicznych, mokrych uk adów hamulcowych, a nawet ci gników uk ady hydrauliczne. Zaprojektowany specjalnie do rozwi zywania specyficznych problemów maszyn rolniczych, aby chroni sprz t i jak najlepiej go wykorzysta , niezale nie od warunków jego pracy. Nale y do klasy STOU (skrót od Super Tractor Oil Universal). Cech uytkowania maszyn rolniczych jest du a zale no trybu pracy od warunków pogodowych, mo liwo ca odobowej pracy, oddalenie od centrów serwisowych, du y asortyment dodatkowych za czników i z regu y niskie przeszkolenie techniczne personalny. Zastosowanie MANNOL Multifarm STOU 10W-40 eliminuje awarie sprz tu zwi zane z pomy k w u ywaniu oleju, gdy z powodu przechowywania na wolnym powietrzu oznakowanie na pojemnikach pod wp ywem czynników atmosferycznych staje si nieczytelne. Stosowanie oleju u atwia ksi gowanie i przechowywanie. W terenie wystarczy wzi jeden kanister i w ka dej sytuacji rozwi za problem dolewania oleju do dowolnej jednostki. W a ciwo ci produktu:

- Innowacyjne dodatki w po czeniu z pó syntetyczn baz najwy szej jako ci o wysokim wska niku lepko ci zapewniaj doskona e w a ciwo ci przeciwcierne, przeciwzu yciowe i ekstremalne, co znacznie wyd u a ywotno sprz tu we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalne tryby pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia i zapewniaj oszcz dno paliwa;

- Syntetyczne sk adniki w po czeniu z naturalnymi przeciwutleniaczami zapewniaj olejowi zwi kszon termiczn stabilno oksydacyjn , co w po czeniu z doskona ymi w a ciwo ciami detergentowo-dyspergacyjnymi (TBN> 10) skutecznie ogranicza powstawanie nagaru i lakieru, zapobiega tworzeniu si wszelkiego rodzaju osadów i konserwuje cz ci silnika i przek adnia w doskona ej cz ci silnika i skrzyni biegów przez ca y okres wymiany;

- Unikalna formu a zawieraj ca HC zapewnia olejowi odporno na utlenianie i starzenie, a dzi ki zmniejszonej lotno ci i podwy szonej temperaturze zap onu zmniejsza zu ycie oleju „na odpady”;

- Dzi ki bazie zawieraj cej HC o optymalnej lepko ci ma doskona e w a ciwo ci niskotemperaturowe, w tym nisk temperatur krzepni cia, co zapewnia doskona pompowalno oleju i zdolno rozruchow zespo ów silnika i skrzyni biegów w niskich temperaturach, atwy „zimny start” (do -30 ° C) i zmniejszenie zu ycia pocz tkowego;

- Skutecznie chroni cz ci silnika i skrzyni biegów przed wszelkiego rodzaju

korozj, a uszczelnienia przed dzia aniem kwasów;

- posiada obni on pienienie;

- Uwzgl dniaj c trudne rosyjskie warunki eksploatacji i nisk jako paliwa, opracowano specjalny pakiet dodatków.

Przeznaczony jest do wszystkich typów wysokoobci onych silników wysokopr nych maszyn rolniczych, gdzie wymagany jest poziom osi gów CG-4 lub ni szy, oraz do mocno obci onych przek adni mechanicznych tego sprz tu, gdzie wymagany jest poziom osi gów GL-4.

Odpowiedni do uk adów hydraulicznych, przek adni hydrostatycznych i mechanicznych, mokrych uk adów hamulcowych i sprz gie wielop ytkowych, przystawki odbioru mocy i wspomagania kierownicy we wszystkich typach wyposa enia ci gnika.

Mo e by stosowany w silnikach benzynowych, gdzie wymagany jest poziom API SF lub ni szy.

Specifications
SAE 10W-40
API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF
API GL-4
Recommendation
ACEA E3
ALLISON C4
DIN 51524-3 HVLP
CASE I H MS 1204
CASE I H MS 1206
CASE I H MS 1207
CASE I H MS 1209
CASE NEW HOLLAND MAT 3525
CASE NEW HOLLAND MAT 3526
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C86-B
FORD ESN-M2C86-C
FORD ESN-M2C134-D
FORD WSS-M2C159-B
FORD WSS-M2C159-C
FENDT KDM 41.2011
FORD NEW HOLLAND 82009201
FORD NEW HOLLAND 82009202
FORD NEW HOLLAND 82009203
JOHN DEERE J27
JOHN DEERE J20C
JOHN DEERE J20D
MASSEY FERGUSON M 1135
MASSEY FERGUSON M 1139
MASSEY FERGUSON M 1143
MASSEY FERGUSON M 1144
MASSEY FERGUSON M 1145
MB 227.1
MB 228.1
VOLVO WB 101
EATON M-2950-S/I-286-S
SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S
ZF 06A
ZF 06B (INC. 06R)
ZF 06C
ZF 07B
Others VOLVO WB 101, suitable for wet brakes
SAUER SUNDSTRAND DANFOSS Hydro Static Trans Fluid

PACKAGING

20L	MN2502-20	Plastic	
1000L	MN2502-IBC	Pallet tank	
208L	MN2502-DR	Drum	
60L	MN2502-60	Drum	
10L	MN2502-10	Plastic	
	MN2502-5		