

MANNOL Gear Oil ISO 220

2801

Przemys□owy mineralny olej do przek□adni redukcyjnych do stosowania w przek□adniach z□batych nowoczesnych urz□dze□ importowanych i domowych wymagaj□cych stosowania wysokiej jako□ci olejów o podwy□szonych w□a□ciwo□ciach przeciwzu□yciowych i przeciw zacieraniu □□ (Extreme Pressure).

W□a□ciwo□ci produktu:

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe i przeciw zacieraniu dzi□ki zastosowaniu nowoczesnego pakietu dodatków przeciwzu□yciowych i przeciwciernych. Pozwala to na zmniejszenie prawdopodobie□stwa zacierania, w□erowania, korozji ciernej, korozji siarkowej, a jednocze□nie zmniejsza zu□ycie energii. Pozwala skróci□ okres docierania;

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci antyoksydacyjne, przeciwpieni□ce i deemulguj□ce, które pozwalaj□ na wyd□u□enie czasu pomi□dzy wymianami oleju i wyd□u□enie □ywotno□ci sprz□tu nawet w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia wody. Zmniejsza koszty napraw i konserwacji;

- Skutecznie □agodzi wszystkie rodzaje korozji stopów □elaznych i nie□elaznych i jest doskonale kompatybilny ze wszystkimi typami uszczelnie□ i wk□adek;

- Ze wzgl□du na dobre w□a□ciwo□ci niskotemperaturowe zachowuje swoj□ zdolno□□ robocz□ w niskich temperaturach otoczenia (do 28 °□);

- Ze wzgl□du na swoj□ uniwersalno□□ umo□liwia ujednolicenie asortymentu stosowanych w firmie olejów do przek□adni redukcyjnych;

- Poprawia stan powierzchni nawet je□li jest uszkodzona, dzia□a mikrowyg□adzaj□co.

Zalecany do przemys□owych kó□ z□batych zamkni□tych (reduktorów), smarowanych obiegowo lub natryskowo (mg□a olejowa), szczególnie przy du□ych obci□□eniach i wysokich temperaturach, drganiach, du□ych pr□dko□ciach i tarciu □lizgowym. Mo□e by□ stosowany do smarowania ró□nych mechanizmów i oddzielnych cz□□ci pracuj□cych pod du□ymi obci□□eniami: wszelkiego rodzaju przek□adni (w tym □limakowych i □rubowych), sprz□gie□ oraz wszelkiego rodzaju □o□ysk: wa□eczkowych, ciernych itp., gdzie wymagany poziom w□a□ciwo□ci eksploatacyjnych to DIN 51517 cz□□□ 3 CLP, a lepko□□ to ISO VG 220.

Recommendation
ISO Viscosity Grade 220
DIN 51517-3
ISO 6743-6 (CKC)
ISO 12925-1 Type CKC
ISO 12925-1 Type CKD
ANSI AGMA 252.04
US STEEL 224

PACKAGING

208L	MN2801-DR	Drum	
1000L	MN2801-IBC	Pallet tank	
20L	MN2801-20	Plastic	