



MANNOL Compressor Oil ISO 46 2901

Spécialiser l'huile de compresseur minier sans cendres de paraffine hautement purifiée avec un âge de remplacement prolongé. Il assure un fonctionnement stable et continu de l'équipement tout au long de la période de fonctionnement.

Propriétés du produit:

- Il contient des additifs antifriction, anti-usure, anti-escroquerie, anti-oxydant, anticorrosion et antimousse;
- Une excellente stabilité thermique;
- Grandes propriétés anti-usure et anti-buée;
- Une résistance exceptionnelle à l'oxydation et au vieillissement;
- Une formation minimale de dépôts et de règlements de tous types: elle garantit la propriété de toutes les pièces mécaniques, présente le risque d'incendie ou d'explosion;
- Il possède d'excellentes propriétés anticorrosion, antiaération et antimousse et une faible capacité d'évaporation;
- Il est recommandé de l'utiliser à des températures ambiantes de -30° et plus;
- Il possède d'excellentes propriétés de refroidissement;
- Il est compatible avec tous les matériaux d'étanchéité;
- L'âge de remplacement est de 2 000 heures.

Utilisation: Cette huile est principalement destinée aux compresseurs à vis d'air avec un système d'injection d'huile, fonctionnant en mode facile et modifié. Il convient aux compresseurs de type piston d'air avec la température de sortie de l'air jusqu'à 220 °C où l'huile avec viscosité ISO VG 46 est nécessaire. Il peut être utilisé dans les systèmes hydrauliques comme humain à faible teneur en liquide et pour la lubrification d'un outil pneumatique. Pour l'utiliser correctement, lisez attentivement le manuel de l'utilisateur de l'équipement.

Recommendation

ISO Viscosity Grade 46
BROWN BOVERI HTGD 90117
ISO DP 6521 (L-DAA), 6521 (L-DAB), 6521 (L-DAG), 6521 (L-DAH)
DIN 51506 (VBL), 51506 (VCL), 51506 (VDL), 51515-1 (L-TD), 51515-2 (L-TG), 51517-2 (CL)
DIN 51524-1/-2
VDMA 24568
SIEMENS TLV 9013
MAG CINCINNATI P-38, P-55, P-54, P-57, P-62
BSI GB BS 489
GE GEK 32568 A, GEK 32568 C
CEGB 207001
US STEEL 120
MITSUBISHI E00-87182
MIL L 17672 D
PARKER DENISON HF-0
AFNOR FRANCE NF E 48-603

PACKAGING

1L	MN2901-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN2901-IBC	Pallet tank	
208L	MN2901-DR	Drum	
60L	MN2901-60	Drum	
20L	MN2901-20	Plastic	
10L	MN2901-10	Plastic	