

MANNOL Compressor Oil ISO 46
2901

Specials wysoko oczyszczony mineralny olej spr□□arkowy bez popio□u parafinowego z wyd□u□onym okresem wymiany. Zapewnia stabiln□ i ci□g□□ prac□ urz□dzenia przez ca□y okres eksploatacji.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Zawiera dodatki przeciwcierne, przeciwzu□yciowe, przeciwzacieraj□ce, przeciwutleniaj□ce, przeciwkorozyjne i przeciwpienne;

- Doskona□a stabilno□□ termiczna;

- □wietne w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe i zapobiegaj□ce zacieraniu;

- Wyj□tkowa odporno□□ na utlenianie i starzenie;

- Minimalne tworzenie si□ osadów i osadów wszelkiego rodzaju: gwarantuje czysto□□ wszystkich cz□□ci mechanicznych, zapobiega ryzyku po□aru lub wybuchu;

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci antykorozyjne, przeciwzapowietrzaj□ce i przeciwpienne oraz nisk□ zdolno□□ parowania;

- Zalecany do stosowania w temperaturze otoczenia -30 °□ i wi□cej;

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci ch□odz□ce;

- Jest kompatybilny ze wszystkimi materia□ami uszczelniaj□cymi;

- Wiek wymiany wynosi do 2000 godzin pracy.

Zastosowanie: Ten olej jest przeznaczony g□ównie do spr□□arek □rubowych powietrza z uk□adem wtrysku oleju, pracuj□cych w trybach □atwych i umiarkowanych. Nadaje si□ do spr□□arek powietrznych t□okowych (□atwe, umiarkowane tryby pracy) i powietrznych rotacyjnych (□atwe, umiarkowane tryby pracy) o temperaturze powietrza wylotowego do 220 °C, gdzie wymagany jest olej o lepko□ci ISO VG 46.

Mo□e by□ stosowany w uk□adach hydraulicznych jako olej niskopopio□owy oraz do smarowania narz□dzi pneumatycznych.

Aby prawid□owo z niego korzysta□ nale□y dok□adnie zapozna□ si□ z instrukcj□ obs□ugi sprz□tu.

Recommendation
ISO Viscosity Grade 46
BROWN BOVERI HTGD 90117
ISO DP 6521 (L-DAA), 6521 (L-DAB), 6521 (L-DAG), 6521 (L-DAH)
DIN 51506 (VBL), 51506 (VCL), 51506 (VDL), 51515-1 (L-TD), 51515-2 (L-TG), 51517-2 (CL)
DIN 51524-1/-2
VDMA 24568
SIEMENS TLV 9013
MAG CINCINNATI P-38, P-55, P-54, P-57, P-62
BSI GB BS 489
GE GEK 32568 A, GEK 32568 C
CEGB 207001
US STEEL 120
MITSUBISHI E00-87182
MIL L 17672 D
PARKER DENISON HF-0
AFNOR FRANCE NF E 48-603

PACKAGING

1L	MN2901-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN2901-IBC	Pallet tank	
208L	MN2901-DR	Drum	
60L	MN2901-60	Drum	
20L	MN2901-20	Plastic	
10L	MN2901-10	Plastic	