



MANNOL Legend Extra 0W-30

7919

Huile de moteur de qualité supérieure bi-synthétiques (PAO+esters) pour moteurs diesel et essence modernes avec et sans turbocharge.

Propriétés du produit:

- Économies exceptionnelles de carburant dues à la viscosité réduite du HTHS et aux propriétés antifriction optimales;
- Une base bisynthétique à faible viscosité (PAO+esters) et un emballage additionnel à haut rendement assure un démarrage à froid stable dans les conditions les plus difficiles, produisant ainsi l'utilisation du moteur au démarrage;
- Pour les moteurs turbocompresseurs à injection directe, la formule d'huile unique annulaire complète l'effet de LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- En raison d'excellentes propriétés de nettoyage-dispersion et de la plus haute stabilité thermo-oxydante, il sait efficacement contre tous les types de dépôts (y comprendre le vernis, les boues et les dépôts à haute température) et maintenir les pièces séparées moteur et turbocompresseur propres pendant toute la période entre les changements d'huile;
- Les composants d'huile d'Ester garantie d'excellentes propriétés anti-usure en raison de la durabilité exceptionnelle du film d'huile, qui, lorsqu'il est associé à une excellente pompe, prolongent considérablement la durée de vie du moteur même en mode de conduite -Start-stop. protégé efficace la chaîne de synchronisation contre l'usure;
- Compatible avec tous les systèmes de traitement aval des gaz d 'échappement, DPF, TWC, EGR et SCR en utilisant la technologie Mid SAPS;
- Utilisé dans les moteurs à intervalles prolongés de changement d'huile (Long Life jusqu'à 30 000 km) ainsi que dans les moteurs ordinaires;
- L'embarquement additionnel moderne combiné avec la base bi-synthétique présente les paramètres de puissance du moteur tout au long de l'intervalle entre les changements d'huile.

Conçu pour les moteurs à essence et diesel de MERCEDES-BENZ, FORD, BMW, etc. voitures particulaires, véhicules tout-terrain légers et cames légers qui imposent des exigences supplémentaires pour les huiles moteur conformes aux spécifications innombrables et les précédents ou lorsque le niveau de performance de l'API SP ou moins et ACEA C2/C3 de la qualité de viscosité donnée est requis.

Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications

SAE 0W-30

API SQ/Resource Conserving

API SP (RC)

API SN Plus (RC)

ACEA C2

Recommendation

ACEA C3

BMW LL-12FE

MB 229.61

FORD WSS-M2C950-A

FIAT 9.55535-DS-1

OPEL OV0401547

PSA B71 2290

PSA B71 2312

ILSAC GF-7A

GM Dexos1 Gen 3

GM 4718M

FORD

GMC

CADILLAC

CHEVROLET

GENESIS

HYUNDAI

KIA

MAZDA

MITSUBISHI

TOYOTA

BUICK

PACKAGING

5L	MN7919-5	Plastic	
1000L	MN7919-IBC	Pallet tank	
208L	MN7919-DR	Drum	
60L	MN7919-60	Drum	
20L	MN7919-20	Plastic	
10L	MN7919-10	Plastic	
4L	MN7919-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN7919-1	Plastic	20 pcs/box