



MANNOL Legend Extra 0W-30

7919

Инновационное универсальное би-синтетическое (PAO+esters) моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Свойства продукта:

- Исключительная топливная экономичность за счет пониженной вязкости HTHS оптимальных антифрикционных свойств;
- Маловязкая би-синтетическая основа (PAO+esters) и высокоэффективный пакет присадок и обеспечивают уверенный холодный пуск в самых суровых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- Для турбированных двигателей с непосредственным впрыском уникальная рецептура масла полностью сводит к нулю эффект преждевременного воспламенения топливной смеси LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений (в том числе с лаком, шламом и высокотемпературными отложениями) и поддерживает в чистоте детали двигателя и турбокомпрессора на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные свойства, за счет исключительной прочности масляной пленки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения «Start-stop». Эффективно защищает от износа цепь ГРМ;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Mid SAPS;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных;
- Современный пакет присадок в сочетании с би-синтетической основой сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков MERCEDES-BENZ, FORD, BMW и т.д., предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам согласно перечисленных спецификаций и предшествующим или где требуется уровень эксплуатационных свойств API SP или ниже и ACEA C2/C3 данного класса вязкости.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

Specifications

SAE 0W-30

API SQ/Resource Conserving

API SP (RC)

API SN Plus (RC)

ACEA C2

Recommendation

ACEA C3

BMW LL-12FE

MB 229.61

FORD WSS-M2C950-A

FIAT 9.55535-DS-1

OPEL OV0401547

PSA B71 2290

PSA B71 2312

ILSAC GF-7A

GM Dexos1 Gen 3

GM 4718M

FORD

GMC

CADILLAC

CHEVROLET

GENESIS

HYUNDAI

ΚIΑ

MAZDA

MITSUBISHI

TOYOTA

BUICK

PACKAGING

5L	MN7919-5	Plastic	
1000L	MN7919-IBC	Pallet tank	
208L	MN7919-DR	Drum	
60L	MN7919-60	Drum	
20L	MN7919-20	Plastic	
10L	MN7919-10	Plastic	
4L	MN7919-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN7919-1	Plastic	20 pcs/box