



MANNOL Compressor Oil ISO 150 2903

Huile de compression minérale à faible teneur en eau de paraffine hautement purifiée avec un âge de remplacement prolongé. Il assure un fonctionnement stable et continu de l'équipement tout au long de la période de fonctionnement.

Propriétés du produit:

- Ils contiennent des additifs antifriction, anti-usure, anti-oxydant, anticorrosion et antimousse:
- Une excellente stabilité thermique;
- Grandes propriétés anti-usure;
- Une résistance exceptionnelle à I 'oxydation et au vieillissement;
- Une formation minimale de dépôts et de règlements : elle garantit la propriété de toutes les pièces mécaniques, présente le risque d'incendie ou d'explosion;
- Il possède d'excellentes propriétés anticorrosion et antimousse et une faible capacité d'évaporation;
- Il est recommandé de les utiliser à des températures ambiantes de -25 °C et plus;
- Ils ont d'excellentes propriétés de refroidissement;
- Ils sont compatibles avec tous les matériaux d'étanchéité;
- La période de remplacement jusqu'à 4 000 heures.

Utilisation: tous les types de compresseurs à piston d'air avec une température de sortie de l'air jusqu'à 220 °C. Ils sont recommandés pour les compresseurs de longue durée.

Il peut être utilisé dans les systèmes hydrauliques comme huile à faible teneur en liquide.

Pour les utiliser correctement, lisez attentivement le manuel de l'utilisateur de l'équipement.

Recommendation

ISO Viscosity Grade 150

DIN 51506 (VBL)

DIN 51506 (VCL)

DIN 51506 (VDL)

DIN 3 1300 (VDL)

ISO DP 6521 L-DAA

ISO DP 6521 L-DAB ISO DP 6521 L-DAG

ISO DP 6521 L-DAH

PACKAGING

60L	MN2903-60	Drum
208L	MN2903-DR	Drum
20L	MN2903-20	Plastic
10L	MN2903-10	Plastic