MANNOL Compressor Oil ISO 150

2903

Wysoko oczyszczony, parafinowy, niskopopiołowy mineralny olej sprężarkowy z wydłużonym okresem wymiany. Zapewnia stabilną i ciągłą pracę urządzenia przez cały okres eksploatacji.

Właściwości produktu:

- Zawierają dodatki przeciwcierne, przeciwzużyciowe, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwpienne;

- Doskonała stabilność termiczna;

- Świetne właściwości przeciwzużyciowe;

- Wyjątkowa odporność na utlenianie i starzenie;

- Minimalne tworzenie się osadów i osadów: gwarantuje czystość wszystkich części mechanicznych, zapobiega ryzyku pożaru lub wybuchu;

- Posiada doskonałe właściwości antykorozyjne i przeciwpienne oraz niską zdolność parowania;

- Zalecane są do stosowania w temperaturze otoczenia -25 °C i wyższej;

- Mają doskonałe właściwości chłodzące; - Są kompatybilne ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi;

- Okres wymiany do 4000 godzin pracy.

Zastosowanie: wszystkie typy sprężarek powietrznych tłokowych (umiarkowany i ciężki tryb pracy) oraz powietrznych rotacyjnych (umiarkowany tryb pracy) o temperaturze powietrza wylotowego do 220°C. Zalecane są do sprężarek o długiej żywotności.

Może być stosowany w układach hydraulicznych jako olej niskopopiołowy.

Aby właściwie z nich korzystać należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu.

Recommendation
ISO Viscosity Grade 150
DIN 51506 (VBL)
DIN 51506 (VCL)
DIN 51506 (VDL)
ISO DP 6521 L-DAA
ISO DP 6521 L-DAB
ISO DP 6521 L-DAG
ISO DP 6521 L-DAH

PACKAGING

60L	MN2903-60	Drum	
208L	MN2903-DR	Drum	
20L	MN2903-20	Plastic	
10L	MN2903-10	Plastic	