



MANNOL Maxpower 75W-140 GL-5 8102

Huile d'engagement de dernière génération pour toute la saison (continent PAO) spécialement conçu pour la lubrification de tous les types de différences, y comprend les différences de frottement excédentaires où l'huile "Limited Slip Oil API GL5=" est nécessaire. Il a été développé pour les engrenages hypoid, biseau et spirale.

Propriétés du produit:

- La base unique de haute viscosité PAO de la plus haute qualité préservant ses propriétés principales dans une grande gamme de températures en combinaison avec un emballage additionnel de dernière génération assuré des propriétés antifriction supérieures, assurant ainsi une économie de carburant importante;
- En raison de sa composition unique, il assure des propriétés anti-usure et anti-escroquerie supérieures qui prolongent la durée de vie attendue de l'équipement technique dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes, dans une grande gamme de températures ambiantes. Le film d'huile a une résistance acquise aux pressions extérieures;
- Il assure d'excellentes propriétés à basse température qui assure une lubrification facile et fiable des pièces de transmission à toutes les températures ambiantes (jusqu'à -45 °C) et dans toutes les conditions de fonctionnement;
- Il a une stabilité thermique-oxydante et une excellente résistance à la dégradation thermique à haute température qui permet d'augmenter le temps entre les changements d'huile et de réduire les coûts d'entretien des équipements;
- Il protège les pièces métalliques de la corrosion lorsqu ' elles sont ou non en service;
- Il offre une excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité, les emplois de gonfler, de risque et de risque, produisant ainsi les coûts des pièces de rechange et d'emploi des fuites;
- Ça rend le bleu.

Il est recommandé d'utiliser dans les transmissions des voies particulières de sport et d'investissement tout-roue et dans les transmissions des véhicules routiers commerciaux, hors route (construction, exploitation minière, agriculture) et spéciaux produits par les constructeurs européens, américains et asiatiques, dans lesquels le niveau de service requis est GL-5 LS. Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Specifications
SAE 75W-140
Recommendation
API GL-5 LS (Limited Slip)
MIL L 2105 D
MAN 342
SCANIA STO 1:0

PACKAGING

1L	MN8102-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8102-IBC	Pallet tank	
208L	MN8102-DR	Drum	
60L	MN8102-60	Drum	
20L	MN8102-20	Plastic	