

MANNOL Maxpower 75W-140 GL-5
8102

Ca□oroczny olej przek□adniowy ostatniej generacji (zawiera PAO) specjalnie zaprojektowany do smarowania wszystkich typów mechanizmów ró□nicowych, w tym mechanizmów ró□nicowych o nadmiernym tarciu, gdzie wymagany jest olej „Limited Slip Oil API GL5". Zosta□ opracowany do przek□adni hipoidalnych, sto□kowych i spiralnych W□a□ciwo□ci produktu:

- Unikalna baza PAO o wysokiej lepko□ci najwy□szej jako□ci zachowuj□ca swoje g□ówne w□a□ciwo□ci w szerokim zakresie temperatur w po□□czeniu z pakietem dodatków najnowszej generacji zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwcierne zapewniaj□c tym samym znaczn□ oszcz□dno□□ paliwa;

-Unikalny sk□ad, zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe i przeciw zacieraniu, które znacznie wyd□u□aj□ oczekiwan□ □ywotno□□ sprz□tu technicznego we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. ci□nie□;

- Zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci w niskich temperaturach, które zapewniaj□ □atwy rozruch i niezawodne smarowanie cz□□ci przek□adni przy y temperatury otoczenia (do -45 °C) oraz w ka□dych warunkach pracy;

- Posiada zwi□kszon□ stabilno□□ termiczno-oksydacyjn□ i doskona□□ odporno□□ na degradacj□ termiczn□ w wysokiej temperaturze, co pozwala na wyd□u□enie czasu mi□dzy wymianami oleju i zmniejszenie kosztów konserwacji sprz□tu;

- Chroni cz□□ci metalowe przed korozj□ zarówno podczas pracy, jak i bez niej;

- Zapewnia doskona□□ kompatybilno□□ z materia□ami uszczelniaj□cymi, zapobiega ich p□cznieniu, twardnieniu i kurczeniu, zmniejszaj□c tym samym koszty cz□□ci zamiennych i zapobiegaj□c wyciekom;

- Redukuje ha□as.

Zalecany jest do stosowania w przek□adniach samochodów osobowych sportowych i z nap□dem na wszystkie ko□a oraz w przek□adniach pojazdów u□ytkowych (samochody ci□□arowe, autobusy itp.), terenowych (budowlanych, górniczych, rolniczych) oraz pojazdów specjalnych produkcji europejskiej, ameryka□skiej i Producenci azjatyccy, w których wymaganym poziomem w□a□ciwo□ci serwisowych jest GL-5 LS.

Post□puj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obs□ugi.

Specifications
SAE 75W-140
Recommendation
API GL-5 LS (Limited Slip)
MIL L 2105 D
MAN 342
SCANIA STO 1:0

PACKAGING

1L	MN8102-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8102-IBC	Pallet tank	
208L	MN8102-DR	Drum	
60L	MN8102-60	Drum	
20L	MN8102-20	Plastic	