

MANNOL MTF-4 Gear Oil 75W-80 GL-4

8104

Une humaine synthétique de dernière génération pour les transmissions manuelles. Il est recommandé d'utiliser dans tous les types de transmissions manuelles synchronisées à 5 et 6 rapports, y comprend les transmissions comprenant un différent incorporé de véhicules à rouler motrices avant, les caisses de transfert et les rapports principaux, pour lesquelles l'application de la norme GL-4 est prescrite. Il a été élaboré sur la base des exigences fixées par le groupe BMW.

Propriétés du produit:
- La base synthétique à facible viscosité de la plus haute qualité avec une viscosité idéale dans la gamme de températures demande en combinaison avec un emballage additionnel de dernière génération assuré des propriétés antifriction supérieures, assurant ainsi une économie de carburant importante et la suceur du changement de transmission;
- En raison de sa composition unique, il assure d'excellentes propriétés anti-usure et anti-escroquerie qui prolongent significativement la durée de vie attendue de l'équipement technique dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes, dans une grande gamme de températures ambiantes. Le film d'huile a une résistancegagnant à une pression élevée;
- La base synthétique assure des propriétés de basse température supérieure qui assure une lubrification facile et fiable, ainsi qu'un changement de transmission facile et précise aux températures ambiantes les plus basses (jusqu'à -30 °C);
- En raison de la base synthétique, il a une grande stabilité thermique-oxydation qui permet d'augmenter le temps entre les changements d'huile et de produire les coûts d'entretien de l'équipement;
- Il protège les pièces métalliques de la corrosion;
- Il est compatible avec les matériaux d'étanchéité, les emplois de gonfler, de risquer et de ramener, permettant ainsi la réduction des coûts des pièces de rechange;
- Il a un taux rÃ©duit de formation de mousse et de boues, rÃ©duit le bruit, il ne se dÃ©compose pas et prÃ©serve l'homogÃ©nitÃ© de la structure pendentif toute la dure de vie.

Il est recommandé pour les véhicules BMW, Volvo, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Honda, dans les numéros le niveau requis de propriétés d'exploitation est GL-4 ou intérieur.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Specifications
SAE 75W-80
Recommendation
API GL-4
VOLKSWAGEN G 009 317
VOLKSWAGEN G 052 171
VOLKSWAGEN G 052 178
VOLKSWAGEN G 052 512
VOLKSWAGEN G 052 532
VOLKSWAGEN G 052 527
VOLKSWAGEN G 052 726
VOLKSWAGEN G 052 798
VOLKSWAGEN G 055 726
BMW MTF LT-1
BMW MTF LT-2
BMW MTF LT-3
BMW MTF LT-4
FORD WSS-M2C200-D2
MB 235.10
MITSUBISHI MZ312644 3005401
NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R
PEUGEOT 9730A2/9730A8
PSA B71 2330
TOYOTA JWS 227

PACKAGING

1L	MN8104-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8104-IBC	Pallet tank	
208L	MN8104-DR	Drum	
60L	MN8104-60	Drum	
20L	MN8104-20	Plastic	
4L	MN8104-4	Plastic	4 pcs/box