

MANNOL Hypoid LSD 85W-140 GL-5

8105

Une humaine d'engagement universelle à haute viscosité pour les transmissions manuelles. Il a été développé pour un fonctionnement sûr et fiable des différents d'auto-verrouillage (différentiels avec friction excessive / glissement limité – LS), des rapports principaux avec des pignons hypoidiques et d'autres parties de transmission manuelle avec des paires de biseaux, de vers et de cylindriques avec des charges extérieures (y compris les chocs) et des températures de fonctionnement élevées.

Propriétés du produit:
- La base unique de haute viscosité de la plus haute qualité préservant la viscosité demande aux températures et pressions de fonctionnement les plus élevées en combinaison avec un emballage additionnel de dernière génération dans une concentration élevée assure d'excellentes propriétés antifriction assurant une économie de carburant significatif;
- En raison de sa composition et d'un contenu EP-additive élevé, il assure d'excellentes propriétés anti-usure et anti-escroquerie supérieures qui prolongent significativement la durée de vie attendue de l'équipement technique dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes, dans une grande gamme de températures ambiantes. Il a une très haute résistance du film d'huile aux pressions et températures extérieures. Il embauche les différents de bouillonnage et réduit l'usure du piston;
- Il assure les propriétés à basse température demandes qui permettent un marquage facile et une lubrification fiable à des températures ambiantes allant jusqu'à -20 °C dans toutes les conditions de fonctionnement;
- Il a une stabilité thermique-oxydante current, une résistance à la dégradation thermique et au vieillissement, qui permet de maintenir des mécanismes exceptionnels propres, augmentant le temps entre les changements d'huile et produisant les coûts d'entretien des équipements;
- Il diminue le bruit;
- Il ne corrode pas les moyens non ferreux;
- Il est compatible avec les matériaux d'étanchéité, les emplois de gonfler, endurcir et retrouver ce qui permet de produire les coûts des pièces de rechange.

Il est recommandé d'utiliser dans les transmissions manuelles des voies particulières et des transmissions manuelles à forte charge des véhicules routiers (camions de fret, autobus, etc.), hors route (construction, exploitation minière, agriculture) et spéciaux produits par les constructeurs européens, américains et asiatiques, dans lesquels le niveau de service requis est GL-5 LS.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Specifications
SAE 85W-140
Recommendation
API GL-5 LS (Limited Slip)
MIL L 2105 D

PACKAGING

4L	MN8105-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN8105-IBC	Pallet tank	
208L	MN8105-DR	Drum	
60L	MN8105-60	Drum	
20L	MN8105-20	Plastic	
10L	MN8105-10	Plastic	