



MANNOL Hypoid 80W-90 GL-4/GL-5 LS 8106

Une huile d'engagement à base de minéraux pour toutes les saisons. Il a été développé pour des engrenages hypoidiques résistant à des charges extérieures; dans des paires de biseaux, cylindriques et de vers lourds. Il est recommandé d'utiliser dans les différents (y compris les suppléments excédentaires – LS). Il peut être utilisé pour tous les types de transmissions manuelles, y compris des cellules qui persistent à des charges extérieures et à des températures élevées et dans d'autres parties de transmission où des charges de pression et d'impact extérieures sont des rencontres.

Propriétés du produit:

- La base unique de la plus haute qualité avec une viscosité optimale dans une grande gamme de températures en combinaison avec un emballage additionnel de dernière génération dans une concentration élevée assure d'excellentes propriétés antifriction assurant une économie de carburant importante;
- En raison de sa composition équivalente, il assure d'excellentes propriétés anti-usure et anti-escroquerie supérieures qui prolongent significativement la durée de vie attendue de l'équipement technique dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes, dans une grande gamme de températures ambiantes. Le film d'huile a une résistance aux pressions et aux températures;
- Il embauche les différents de bouillonnage et réduit l'usure du piston. Il assure un fonctionnement fiable des différents autobloquants;
- Il y a les propriétés à basse température demandées qui assurent une lubrification suffisamment facile et fiable, ainsi que, lors de l'utilisation de la transmission manuelle, un changement de transmission facile et précise à toute température ambiante (jusqu'à -30 °C) et dans toutes les conditions de fonctionnement;
- Il a une stabilité thermique-oxydante gagnant, une résistance à la dégradation thermique, au vieillissement et à la viscosité qui permet d'augmenter le temps entre les changements d'huile et de produire les coûts d'entretien des équipements;
- Il diminue le bruit;
- Il ne corrode pas les moyens non ferreux;
- Il est compatible avec les matériaux d'étanchéité, les emplois de gonfler, durcir et retrouver ce qui permet de produire les coûts des pièces de rechange.

Il est recommandé d'utiliser dans les transmissions manuelles des voies particulières et des transmissions manuelles à forte charge des véhicules routiers (camions de fret, autobus, etc.), hors route (construction, exploitation minière, agriculture) et spéciaux produits par des constructeurs européens,

américains et asiatiques dans lesquels le niveau de service requis est MIL-L 2105 D.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Specifications

SAE 80W-90

Recommendation

API MT-1
API GL-4/GL-5 LS (Limited Slip)
MIL L 2105 D
MACK GO-J
MAN 342
MAN 341 Type E2
MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12L
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
SCANIA STO 1:0
DAIMLER DTFR 12B100
DAF
IVECO
VOLVO

PACKAGING

1L	MN8106-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8106-IBC	Pallet tank	
208L	MN8106-DR	Drum	
60L	MN8106-60	Drum	
20L	MN8106-20	Plastic	
10L	MN8106-10	Plastic	
4L	MN8106-4	Plastic	4 pcs/box