

MANNOL Hypoid 80W-90 GL-4/GL-5 LS

8106

Uniwersalny, całoroczny olej przekładniowy na bazie mineralnej. Został opracowany dla przekładni hipoidalnych wytrzymujących ekstremalne obciążenia; w ciężkich parach skośnych, cylindrycznych i ślimakowych. Zalecany do stosowania w dyferencjałach (w tym LS o nadmiernym tarciu). Może być stosowany do wszystkich typów skrzyń manualnych, również tych wytrzymujących ekstremalnie duże obciążenia i wysokie temperatury oraz w innych częściach przekładni, w których występują ekstremalne naciski i obciążenia udarowe.

Właściwości produktu:

- Najwyższej jakości unikalna baza o optymalnej lepkości w szerokim zakresie temperatur w połączeniu z pakietem dodatków najnowszej generacji w podwyższonym stężeniu zapewnia doskonałe właściwości przeciwcierne zapewniając tym samym znaczną oszczędność paliwa;

- Dzięki zrównoważonemu składowi zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciw zacieraniu, które znacznie wydłużają oczekiwaną żywotność sprzętu technicznego we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Film olejowy ma zwiększoną odporność na podwyższone ciśnienia i temperatury;

- Zapobiega zacinaniu się mechanizmów różnicowych i zmniejsza zużycie tłoka. Zapewnia niezawodne działanie samoblokujących mechanizmów różnicowych;

- Zapewnia wymagane właściwości niskotemperaturowe, które zapewniają dostatecznie łatwy rozruch, niezawodne smarowanie, a także, przy zastosowaniu manualnej skrzyni biegów, łatwą i precyzyjną zmianę biegów w każdej temperaturze otoczenia (do -30 °C) i w dowolnym Warunki pracy;

- Posiada zwiększoną stabilność termiczno-oksydacyjną, odporność na degradację termiczną, starzenie i stabilność lepkości, co pozwala na wydłużenie czasu między wymianami oleju i zmniejszenie kosztów konserwacji sprzętu;

- Zmniejsza hałas;

- Nie powoduje korozji metali kolorowych;

- Kompatybilny z materiałami uszczelniającymi, aby zapobiec pęcznieniu, twardnieniu i kurczeniu, zmniejszając koszty części zamiennych.

Zalecany do stosowania w przekładniach mechanicznych samochodów

osobowych i ci□□kich przek□adniach mechanicznych pojazdów drogowych (ci□gniki baga□nikowe, autobusy itp.), terenowych (budowlanych, górniczych, rolniczych) oraz w sprz□cie specjalistycznym producentów europejskich, ameryka□skich i azjatyckich, gdzie Wymagany poziom wydajno□ci MIL L 2105D.
Post□puj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obs□ugi.

Specifications
SAE 80W-90
Recommendation
API MT-1
API GL-4/GL-5 LS (Limited Slip)
MIL L 2105 D
MACK GO-J
MAN 342
MAN 341 Type E2
MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12L
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
SCANIA STO 1:0
DAIMLER DTFR 12B100
DAF
IVECO
VOLVO

PACKAGING

4L	MN8106-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN8106-IBC	Pallet tank	
208L	MN8106-DR	Drum	
60L	MN8106-60	Drum	
20L	MN8106-20	Plastic	
10L	MN8106-10	Plastic	
1L	MN8106-1	Plastic	20 pcs/box