

MANNOL Basic Plus 75W-90 GL-4+
8108

Ca□oroczny, uniwersalny, energooszcz□dny olej przek□adniowy ostatniej generacji (zawieraj□cy PAO) zaprojektowany specjalnie do smarowania manualnych skrzy□ biegów z wbudowanym mechanizmem ró□nicowym pojazdów z nap□dem przednim. Nadaje si□ do wszystkich typów zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych manualnych skrzy□ biegów (w tym ci□□kich). Zosta□ opracowany na podstawie wymaga□ stawianych przez Grup□ VW. W□a□ciwo□ci produktu:

- Unikalna baza PAO najwy□szej jako□ci o idealnej lepko□ci w szerokim zakresie temperatur w po□□czeniu z pakietem dodatków najnowszej generacji zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwcierne, zapewniaj□c tym samym znaczn□ oszcz□dno□□ paliwa i bardzo p□ynn□ zmian□ biegów;

- Dzi□ki unikalnemu sk□adowi zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe i przeciw zacieraniu, które znacznie wyd□u□aj□ oczekiwan□ □ywotno□□ sprz□tu technicznego we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Film olejowy ma zwi□kszon□ odporno□□ na podwy□szone ci□nienie;

- Zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci w niskich temperaturach, które zapewniaj□ □atwy rozruch, niezawodne smarowanie, a tak□e □atw□ i precyzyjn□ zmian□ biegów w dowolnych temperaturach otoczenia (do -40 °C) i w ka□dych warunkach pracy;

- Posiada zwi□kszon□ stabilno□□ termiczno-oksydacyjn□ i doskona□□ odporno□□ na degradacj□ termiczn□ w wysokiej temperaturze, co pozwala na wyd□u□enie czasu mi□dzy wymianami oleju i zmniejszenie kosztów konserwacji sprz□tu. Zalecany okres wymiany to 40 000 km/2 lata;

- Skutecznie chroni przed lakierowaniem i zapychaniem si□ pier□cienia synchronizatora;

- Chroni cz□□ci metalowe przed korozj□;

- Zapewnia doskona□□ kompatybilno□□ z materia□ami uszczelniaj□cymi, zapobiega ich p□cznieniu, twardnieniu i kurczeniu, co pozwala na obni□enie kosztów cz□□ci zamiennych i zapobieganie wyciekom;

- Redukuje ha□as;

- Nadaje si□ do □rednio obci□□onych niewbudowanych dyferencja□ów.

Zalecany do stosowania w r□cznych skrzyniach biegów (ze zintegrowanym mechanizmem ró□nicowym i bez) samochodów osobowych oraz mocno

obci□□onych r□cznych skrzyniach biegów drogowych (ci□gniki baga□nikowe, autobusy itp.), terenowych (budowlanych, górniczych, rolniczych) oraz w sprz□cie specjalistycznym europejskich, Producenci ameryka□scy i azjatyccy, w razie potrzeby poziom wydajno□ci GL-4. Szczególnie polecany do samochodów osobowych marki VW i Ford.

Post□puj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obs□ugi.

Specifications
SAE 75W-90
Recommendation
API GL 4+
MIL L 2105
VOLKSWAGEN 501 50

PACKAGING

1L	MN8108-1	Plastic	20 pcs/box
208L	MN8108-DR	Drum	
60L	MN8108-60	Drum	
20L	MN8108-20	Plastic	
4L	MN8108-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN8108-1ME	Plastic	20 pcs/box