

MANNOL Unigear 75W-80 GL-4/GL-5 LS

8109

Une huile d'engrenage synthétique de conservation d'énergie universelle. Il peut être utilisé dans tous les dispositifs de transmission manuelle, y comprend les transmissions manuelles synchronisées à 5 et 6 rapports, les transmissions avec différents intégrés des véhicules à rouler motrices avant, les caisses de transfert et les rapports principaux, y comprend les hypoids.

Elle a été spécialement conçue pour assurer la protection de l'équipement technique et recevoir le rendu maximal, quelles que soient ses conditions de fonctionnement.

Propriétés du produit:
- Oui. La base synthétique à facible viscosité de la plus haute qualité avec une viscosité idéale dans la gamme de températures nécessaires en combinaison avec un emballage additionnel de dernière génération garantie des propriétés antifriction supérieures, assurant ainsi une économie de carburant significatif et la fluidité du changement de transmission;
- Oui. En raison de sa composition unique, il assure d'excellentes propriétés anti-usure et anti-escroqueries qui prolongent la durée de vie attendue de l'équipement technique dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes, dans une grande gamme de températures ambiantes;
- Oui. La base synthétique assure des propriétés supérieures à basse température qui assure une lubrification facile et fiable, ainsi qu'un changement de transmission facile et précise aux températures ambiantes les plus basses (jusqu'à -45 °C);
- Oui. En raison de la base synthétique, il a une grande stabilité à l'oxydation qui permet d'augmenter le temps entre les changements d'huile et de produire les coûts d'entretien de l'équipement;
- Oui. Il est compatible avec tous les moyens et alliages structurels, ainsi qu'avec les matériaux d'étanchéité permettant d'effectuer les frais pour les pièces de rechange.

Il est destiné à tous les types d'équipements techniques: autoroute (camions, autobus, etc.), véhicules hors route (construction, exploitation minière, agriculture) et véhicules spéciaux produits par des constructeurs européens, américains et asiatiques, dans lesquels le niveau requis de propriétés d'exploitation est GL-4 et intérieur et/ou GL-5.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Specifications
SAE 75W-80
Recommendation
API GL-4/GL-5 LS
MIL L 2105 C
FORD WSD-M2C200-C
MACK GO-J Plus
PSA B71 2330

PACKAGING

1L	MN8109-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8109-IBC	Pallet tank	
208L	MN8109-DR	Drum	
60L	MN8109-60	Drum	
20L	MN8109-20	Plastic	