

MANNOL TG-2 Hypoid 75W-90 GL-4/GL-5

8112

Uniwersalny, energooszczędny, całkowicie syntetyczny, całoroczny olej przekładniowy najnowszej generacji, zgodny z najnowszymi światowymi standardami. Nadaje się do wszystkich typów zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych manualnych skrzyń biegów (zwłaszcza do dużych obciążeń), skrzyń rozdzielczych i przekładni głównych z przekładniami hipoidalnymi. Jest opracowany w oparciu o wymagania europejskich i amerykańskich producentów samochodów ciężarowych.

Właściwości produktu:

- Najwyższej jakości syntetyczna baza najnowszej generacji o idealnej lepkości w szerokim zakresie temperatur w połączeniu z najnowszym pakietem dodatków w wysokim stężeniu (do 7%) zapewnia doskonałe właściwości przeciwcierne i zapobiegające zacieraniu znaczna oszczędność paliwa i bardzo płynna zmiana biegów;

- Dzięki unikalnemu składowi zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciw zacieraniu, które znacznie wydłużają oczekiwaną żywotność sprzętu technicznego we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Film olejowy ma zwiększoną odporność na podwyższone ciśnienie;

- Zapewnia doskonałe właściwości w niskich temperaturach, które zapewniają łatwy rozruch, niezawodne smarowanie, a także łatwe i precyzyjne zmiany biegów w każdej temperaturze otoczenia (do -45 °C) i w każdych warunkach pracy;

- Posiada wyjątkową stabilność termiczno-oksydacyjną i doskonałą odporność na degradację termiczną w wysokiej temperaturze, co pozwala na wydłużenie czasu między wymianami oleju i zmniejszenie kosztów konserwacji sprzętu. Zachowuje swoje właściwości podczas długiego przechowywania;

- Zapewnia skuteczną ochronę przed szlamem i osadami ściernymi, które niszczą dławnice;

- Dzięki zastosowaniu inhibitorów korozji najnowszej generacji skutecznie zabezpiecza części metalowe przed wszelkiego rodzaju korozją;

- Zapewnia doskonałą kompatybilność z materiałami uszczelniającymi, zapobiegając pęcznieniu, twardnieniu i kurczeniu, zmniejszając koszty części zamiennych i zapobiegając wyciekom;

- Redukuje ha□as.

Zalecany do stosowania w mocno obci□□onych przek□adniach drogowych (ci□gniki baga□nikowe, autobusy itp.), terenowych (budowlanych, górniczych, rolniczych) oraz w sprz□cie specjalistycznym producentów europejskich, ameryka□skich i azjatyckich, gdzie wymagany jest odpowiedni poziom w□a□ciwo□ci u□ytkowych (MIL-PRF-2105E) . Post□puj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obs□ugi.

Specifications
SAE 75W-90
Recommendation
SAE J2360
API GL-4/GL-5
API MT-1
MIL L 2105 D/PRF 2105 E
EATON Europe
MAN 341 Z2
MAN 341 S1
MB 235.8
MERITOR O-76-N
SCANIA STO 1:0
VOLVO 97312
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12L
ZF TE-ML 12N
ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21A

PACKAGING

	MN8112-5		
1000L	MN8112-IBC	Pallet tank	
208L	MN8112-DR	Drum	
60L	MN8112-60	Drum	
20L	MN8112-20	Plastic	
10L	MN8112-10	Plastic	
5L	MN8112-5	Plastic	