

MANNOL ATF-A PSF
8203

Uniwersalny, całoroczny olej mineralny do układów wspomagania kierownicy, automatycznych skrzyń biegów starszych generacji, zmienników momentu obrotowego i sprzęgieł hydraulicznych wszystkich typów pojazdów. Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami GM.

Właściwości produktu:

- Może być używany przez cały rok, nawet w zimnych środowiskach ze względu na bardzo niską temperaturę płynięcia (-45 °C i poniżej);

- Utrzymuje stabilną lepkość i płynność nawet w niskich temperaturach dzięki stabilnemu wskaźnikowi lepkości. Funkcjonalność nie zależy od temperatury pracy, co zapewnia minimalne straty mocy, wysoką sprawność konwersji energii i niskie koszty utrzymania;

- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami uszczelek, uszczelek i wałów;

- Wysoka stabilność termiczna i antyoksydacyjna w wysokich temperaturach chroni przed tworzeniem się osadów i ogranicza straty w wyniku parowania;

- Optymalne właściwości cierne zapewniają płynną pracę przekładni i doskonałą długotrwałą synchronizację nawet w trudnych warunkach pracy;

- Skutecznie przekierowuje ciepło generowane przez przekładnie do karoserii lub układu chłodzenia;

- Chroni przed korozją, zużyciem i skutecznie zapobiega pienieniu.

Przeznaczony do stosowania jako płyn hydrauliczny i do przenoszenia napędu w samochodach osobowych i ciężarowych, autobusach i innych pojazdach specjalnych zgodnie ze specyfikacją A GM ATF-A Suffix.

Specifications
ALLISON C3
CATERPILLAR TO-2
GM ATF Type A Suffix A

PACKAGING

1L	MN8203-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8203AR-IBC	Pallet tank	
1000L	MN8203-IBC	Pallet tank	
208L	MN8203-DR	Drum	
60L	MN8203-60	Drum	
20L	MN8203-20	Plastic	
10L	MN8203-10	Plastic	
4L	MN8203-4	Plastic	4 pcs/box