



MANNOL Coolant G11 4211

Une solution idéale à l'emploi de silicate (inorganique – IAT Inorganic Acid Technology), conçue pour une utilisation toute l'année dans tous les systèmes de refroidissement modernes contenant des composants en cuivre, en laiton et en aluminium pour lesquels l'utilisation d'un antigel à base d'éthylène-glycol est recommandée.

Propriétés du produit:

- Il assure une protection fiable des métaux et alliages (brass, cuivre, meilleur traité en alliage, fonte, aluminium) contre toutes les formes de corrosion, et embauche une corrosion à haute température des surfaces en aluminium des moteurs modernes;
- Il protège contre la formation de dépôts;
- Il possède d'excellentes propriétés de conduite thermique et une résistance à la formation de mousse;
- Il est neuf pour les inserts et les tuyaux, compatibles avec tous les types de composants en caoutchouc et en plastique d'un système de refroidissement;
- C'est un liquide de silicate avec des qualités de service exceptionnelles. La technologie sans PAN.

Couleur: bleu.

Durée de vie : 3 ans.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur!

Recommendation

AFNOR FRANCE NF R15-601

ASTM USA D3306

BSI GB BS 6580:2010

VOLKSWAGEN TL 774 C

BMW GS 94000

CHRYSLER MS-7170

MAN 324 NF

MINI GS 94000

MTU MTL 5048

OPEL GME L1301

TESLA

VAUXHALL GME L1301

PACKAGING

5L	MN4211-5	Plastic	
20L	MN4211-20	Plastic	
1L	MN4211-1	Plastic	20 pcs/box