



MANNOL Automatic ATF Dexron II 8205

Un fluide universel de transmission à base minérale (ATF) pour les boîtes de vitesses automatiques, les systèmes de direction hydraulique, les mécanismes d'inclinaison de la cabine, les embrayages hydrauliques des voitures et d'autres dispositifs hydrauliques, y compris ceux fonctionnant dans des conditions lourdes dans les camions et les véhicules hors route. Il assure un fonctionnement impeccable d'une boîte de vitesses automatique, garantit une usure minimale, une durée de vie durable des transmissions et une économie de carburant. Il a été élaboré sur la base des exigences fixées par le groupe du Mécanisme mondial.

Propriétés du produit:

- La base basse viscosité de haute qualité en combinaison avec un emballage additif multifonctionnel préserve toutes ses propriétés dans une large gamme de températures : elle assure de bonnes propriétés lubrifiantes à des températures basses (-45 °C) en hiver et assure un film d'huile stable sous des charges extrêmes et à des températures élevées en été;
- La combinaison d'additifs de haute technologie garantit de bonnes propriétés antifriction pour les accouplements de rapports et les propriétés de frottement requises pour les éléments de friction, assurant ainsi une économie de carburant importante, un changement de transmission continu et lisse et une durée de vie prolongée de tous les éléments de transmission. Il empêche les scuffles;
- Il a une stabilité thermique-oxydante accrue et une résistance accrue à la dégradation thermique à haute température permettant de diminuer la formation des boues, d'augmenter le temps entre les changements d'huile et de réduire les coûts d'entretien des équipements;
- Il protège les pièces métalliques des alliages ferreux et non ferreux contre la corrosion lorsqu ' elles sont ou non en service;
- Il résiste efficacement à l'aération et à la formation de mousse;
- Il fournit une compatibilité avec les matériaux d'étanchéité, les empêche de gonfler, de durcir et de rétrécir, ce qui permet de réduire les coûts des pièces de rechange et de prévenir les fuites;
- Ça réduit le bruit.

Il est recommandé pour les boîtes de vitesses automatiques de voitures particulières et de véhicules utilitaires nécessitant l'huile de qualité ATF Type Dexron-IID, il est mélangé avec des marques de qualité similaire. Couleur: rouge.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur!

Recommendation

ALLISON C4

CATERPILLAR TO-2

GM Dexron II D

MAN 339 V1

MAN 339 Z1

MB 236.5

MB 236.7

RENK

VOITH H 55.6335.xx (G607)

ZF TE-ML 03D

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11A

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 17C

PACKAGING

1L	MN8205-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8205-IBC	Pallet tank	
208L	MN8205-DR	Drum	
60L	MN8205-60	Drum	
20L	MN8205-20	Plastic	
10L	MN8205-10	Plastic	
4L	MN8205-4	Plastic	4 pcs/box