

MANNOL Pro Cool
4414

Hybrydowe (HOAT – Hybrid Organic Acid Technology) zaawansowane technologicznie, gotowe do u□ycia rozwi□zanie dla dwuko□owych pojazdów silnikowych (niewymagaj□ce rozcie□czania i chroni□ce uk□ad ch□odzenia do -40 °□) o doskona□ych w□a□ciwo□ciach eksploatacyjnych, przeznaczone do ca□oroczne stosowanie w ka□dym nowoczesnym uk□adzie ch□odniczym, w którym zalecane jest stosowanie □rodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu monoetylenowego. Zapewnia niezawodn□ ochron□ dowolnego uk□adu ch□odzenia dwuko□owych pojazdów silnikowych.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Zapewnia wzmocnion□ i stabiln□ ochron□ metali i stopów (mosi□dz, mied□, stal uszlachetniona, □eliwo, aluminium i jego stopy) przed wszelkimi formami korozji oraz zapobiega korozji wysokotemperaturowej powierzchni aluminiowych nowoczesnych silników przez ca□y okres eksploatacji rozwi□zania;

- Pakiet dodatków nieorganicznych natychmiast chroni powierzchni□, a cz□□□ organiczna zaczyna dzia□a□ dopiero w przypadku pojawienia si□ □ródeł korozji, dzi□ki czemu osi□gana jest maksymalna ochrona od pocz□tku u□ytkowania i wyd□u□a si□ □ywotno□□ silnika;

- Posiada dobr□ stabilno□□ termiczn□. Chroni przed tworzeniem si□ osadów;

- Posiada doskona□□ przewodno□□ ciepln□ oraz odporno□□ na tworzenie si□ piany i kawitacj□, która jest stabilna przez ca□y okres u□ytkowania roztworu;

- Neutralny dla wk□adów i w□□y, kompatybilny ze wszystkimi rodzajami gumowych i plastikowych cz□□ci uk□adu ch□odzenia;

- Charakteryzuje si□ doskona□□ odporno□ci□ na tward□ wod□ i bardzo niskim stopniem zu□ycia inhibitora korozji;

- Pakiet dodatków o wysokiej wydajno□ci zapewnia wyj□tkow□ stabilno□□ w□a□ciwo□ci eksploatacyjnych p□ynu niezamarzaj□cego przez ca□y okres u□ytkowania;

- Jest p□ynem o podwy□szonym poziomie boranów i krzemianów. Nie zawiera azotanów, fosforanów i amin (technologia NAP free).

Kolor: □ó□ty.

Zosta□ specjalnie opracowany do u□ytku w motocyklach, skuterach, czteroko□owcach, ATV (pojazdy terenowe) i innych typach pojazdów dwuko□owych.

ywotno: nie mniej ni 3 lata w zale noci od zalece producenta pojazdu.

Aby zapewni najlepsze w a ciwo ci, nie rozcie czaj roztworu!
Nie dopuszcza do przegrzania silnika przy temperaturze wy szej ni 135 °C / 275°F (przy +1,5 bara).
Post puj zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obs ugi!
Zawiera gorzki dodatek zapobiegaj cy po ykaniu!

Specifications
SAE J1034
AFNOR FRANCE NF R15-601
ASTM USA D3306
ASTM USA D4656
BSI GB BS 6580
JIS K2234
KSM SOUTH KOREA 2142

PACKAGING

5L	MN4414-5	Plastic	
20L	MN4414-20	Plastic	
10L	MN4414-10	Plastic	
1L	MN4414-1	Plastic	20 pcs/box