

MANNOL ATF T-IV
8208

Specjalny syntetyczny p□yn przek□adniowy (ATF) do automatycznych skrzy□ biegów pojazdów TOYOTA/LEXUS ze skrzyniami biegów nowej generacji TOYOTA i AISIN AW. Zapewnia bezawaryjn□ prac□ automatycznej skrzyni biegów, gwarantuje minimalne zu□ycie, d□ug□ □ywotno□□ skrzyni biegów i oszcz□dno□□ paliwa. Zosta□ opracowany na podstawie wymaga□ stawianych przez firm□ AISIN WARNER. W□a□ciwo□ci produktu:

- Najwy□szej jako□ci baza syntetyczna o sta□ym wysokim wska□niku lepko□ci w po□□czeniu z wielofunkcyjnym pakietem dodatków zachowuje wszystkie swoje w□a□ciwo□ci w szerokim zakresie temperatur: zapewnia dobre w□a□ciwo□ci smarne w niskich (-45 °C) temperaturach zim□ i zapewnia stabilny film olejowy przy ekstremalnych obci□□eniach i w wysokich temperaturach latem;

- Zaawansowana technologicznie kombinacja dodatków zapewnia dobre w□a□ciwo□ci przeciwcierne dla sprz□gie□ z□batych i wymagane w□a□ciwo□ci cierne dla elementów ciernych, co zapewnia znaczn□ oszcz□dno□□ paliwa, ci□g□□ i p□ynn□ zmian□ biegów oraz wyd□u□on□ □ywotno□□ wszystkich elementów przek□adni. Zapewnia skoordynowan□ i p□ynn□ prac□ sprz□gie□;

- Posiada podwy□szon□ stabilno□□ termiczno-oksydacyjn□ i chemiczn□ oraz odporno□□ na degradacj□ termiczn□ w wysokiej temperaturze przez ca□y okres u□ytkowania. Pozwala ograniczy□ lakierowanie, powstawanie szlamów, sadzy i innych nagarów, wyd□u□aj□c czas mi□dzy wymianami oleju i zapewniaj□c trwa□o□□ elementów przek□adni, a tym samym obni□aj□c koszty utrzymania sprz□tu;

- Chroni cz□□ci metalowe przed stopami □elaznymi i nie□elaznymi przed korozj□ zarówno podczas pracy, jak i poza ni□;

- Skutecznie zapobiega zapowietrzeniu i tworzeniu piany;

- Zapewnia kompatybilno□□ ze wszystkimi materia□ami uszczelniaj□cymi, zapobiega ich p□cznieniu, twardnieniu i kurczeniu, co pozwala obni□y□ koszty cz□□ci zamiennych i zapobiega wyciekom;

- Redukuje ha□as. Zalecany do automatycznych skrzy□ biegów Toyota i Aisin AW, gdzie wymagana jest zgodno□□ z wymaganiami TOYOTA TYPE-IV.

Mo□e zast□pi□ p□yny T, T-II T-III.
Kolor czerwony.
Przestrzega□ wskazówek producenta zawartych w instrukcji obs□ugi!

Specifications
JASO M315 Type 1A
Recommendation
TOYOTA ATF JWS 3309
TOYOTA ATF Type D-II
TOYOTA ATF Type T
TOYOTA ATF Type T-II
TOYOTA ATF Type T-III
TOYOTA ATF Type T-IV, 08886-81015

PACKAGING

	MN8208-1		
1000L	MN8208-IBC	Pallet tank	
208L	MN8208-DR	Drum	
60L	MN8208-60	Drum	
20L	MN8208-20	Plastic	
	MN8208-4		