

MANNOL ATF SP-III

8209

Un fluide de transmission synthétique spécial (ATF) pour les boîtes de vitesses automatiques des véhicules MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA. Il assure un fonctionnement impeccable d'une boîte de vitesses automatique, garantit une usure minimale, une durée de vie durable des transmissions et une économie de carburant. Il est conçu sur la base des exigences fixées par les constructeurs automobiles coréens.

Propriétés du produit:

- La base synthétique de la plus haute qualité avec un indice de viscosité élevé en combinaison avec un emballage additif multifonctionnel préserve toutes ses propriétés dans une large gamme de températures : elle assure de bonnes propriétés lubrifiantes à des températures basses (-45 °C) en hiver et assure un film d'huile stable sous des charges extrêmes et à des températures élevées en été;
- La combinaison d'additifs de haute technologie garantit de bonnes propriétés antifriction pour les accouplements de rapports et les propriétés de frottement requises pour les éléments de friction, assurant ainsi une économie de carburant importante, un changement de transmission continu et lisse et une durée de vie prolongée de tous les éléments de transmission. Il assure un fonctionnement coordonné et en douceur des embrayages;
- Il a une stabilité thermique-oxydante et chimique accrue et une résistance à la dégradation thermique à haute température pendant toute la durée de vie. Il permet de réduire le laquage, la formation de boues, de suie et d'autres dépôts de carbone, d'augmenter le temps entre les changements d'huile et d'assurer la durabilité des composants de transmission, réduisant ainsi les coûts d'entretien des équipements;
- Il protège les pièces métalliques des alliages ferreux et non ferreux contre la corrosion lorsqu'elles sont ou non en service:
- Il résiste efficacement à l'aération et à la formation de mousse;
- Il assure une compatibilité avec tous les matériaux d'étanchéité, les empêche de gonfler, de durcir et de rétrécir, ce qui permet de réduire les coûts des pièces de rechange et de prévenir les fuites;
- Ça réduit le bruit.

Il est recommandé pour les boîtes de vitesses automatiques des véhicules MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA, où la conformité aux exigences de l'ATF SP-III est requise. Il remplace les fluides de génération précédente : SP et SP-II Fluid. Couleur: rouge.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur!

Specifications

JASO M315 Type 1A

Recommendation

HYUNDAI ATF RED -1K

HYUNDAI JWS 3314

HYUNDAI 00232-19023

HYUNDAI 04500-00140

HYUNDAI UM040 CH20 Red-1

HYUNDAI SP

HYUNDAI SP-II

HYUNDAI SP-III

KIA ATF RED-1K

KIA JWS 3314

KIA 00232-19023

KIA 04500-00140

KIA UM040 CH20 Red-1

KIA SP

KIA SP-II

KIA SP-III

MITSUBISHI ATF-J2

MITSUBISHI Dia Queen AW

MITSUBISHI DII

MITSUBISHI DIII

MITSUBISHI SP, MS991156

MITSUBISHI SP-II

MITSUBISHI SP-III

PACKAGING

4L	MN8209-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN8209-IBC	Pallet tank	
208L	MN8209-DR	Drum	
60L	MN8209-60	Drum	
20L	MN8209-20	Plastic	
1L	MN8209-1ME	Plastic	20 pcs/box
1L	MN8209-1	Plastic	20 pcs/box