

MANNOL ATF SP-III
8209

Un fluide de transmission synthétique spécial (ATF) pour les boîtes de vitesses automatiques des véhicules MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA. Il assure un fonctionnement impeccable d'une boîte de vitesses automatique, garantit une usure minimale, une durée de vie durable des transmissions et une économie de carburant. Il est conçu sur la base des exigences fixées par les constructeurs automobiles coréens.

Propriétés du produit:
- La base synthétique de la plus haute qualité avec un indice de viscosité élevé en combinaison avec un emballage additif multifonctionnel préserve toutes ses propriétés dans une large gamme de températures : elle assure de bonnes propriétés lubrifiantes à des températures basses (-45 °C) en hiver et assure un film d'huile stable sous des charges extrêmes et à des températures élevées en été;
- La combinaison d'additifs de haute technologie garantit de bonnes propriétés antifriction pour les accouplements de rapports et les propriétés de frottement requises pour les éléments de friction, assurant ainsi une économie de carburant importante, un changement de transmission continu et lisse et une durée de vie prolongée de tous les éléments de transmission. Il assure un fonctionnement coordonné et en douceur des embrayages;
- Il a une stabilité thermique-oxydante et chimique accrue et une résistance à la dégradation thermique à haute température pendant toute la durée de vie. Il permet de réduire le laquage, la formation de boues, de suie et d'autres dépôts de carbone, d'augmenter le temps entre les changements d'huile et d'assurer la durabilité des composants de transmission, réduisant ainsi les coûts d'entretien des équipements;
- Il protège les pièces métalliques des alliages ferreux et non ferreux contre la corrosion lorsqu ' elles sont ou non en service;
- Il résiste efficacement à l'aération et à la formation de mousse;
- Il assure une compatibilité avec tous les matériaux d'étanchéité, les empêche de gonfler, de durcir et de rétrécir, ce qui permet de réduire les coûts des pièces de rechange et de prévenir les fuites;
- Ça réduit le bruit.

Il est recommandé pour les boîtes de vitesses automatiques des véhicules MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA, où la conformité aux exigences de l'ATF SP-III est requise. Il remplace les fluides de génération précédente : SP et SP-II Fluid.
Couleur: rouge.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur!

Specifications
JASO M315 Type 1A
Recommendation
HYUNDAI ATF RED -1K
HYUNDAI JWS 3314
HYUNDAI 00232-19023
HYUNDAI 04500-00140
HYUNDAI UM040 CH20 Red-1
HYUNDAI SP
HYUNDAI SP-II
HYUNDAI SP-III
KIA ATF RED-1K
KIA JWS 3314
KIA 00232-19023
KIA 04500-00140
KIA UM040 CH20 Red-1
KIA SP
KIA SP-II
KIA SP-III
MITSUBISHI ATF-J2
MITSUBISHI Dia Queen AW
MITSUBISHI DII
MITSUBISHI DIII
MITSUBISHI SP, MS991156
MITSUBISHI SP-II
MITSUBISHI SP-III

PACKAGING

4L	MN8209-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN8209-IBC	Pallet tank	
208L	MN8209-DR	Drum	
60L	MN8209-60	Drum	
20L	MN8209-20	Plastic	
1L	MN8209-1ME	Plastic	20 pcs/box
1L	MN8209-1	Plastic	20 pcs/box