


# MANNOL Longlife 504/507 5W-30
## 7715

-L'huile de moteur premium universelle entièrement synthétique (PAO) pour les moteurs diesel et essence modernes des voies de groupe VW (y comprend l'injection directe) avec et sans turbocharge, y comprend cellules équipées d'injecteurs de pompe (Pumpe-Düse).

Propriétés du produit:
- Oui. En raison de ses modificateurs de friction spécifiques, il possède d'excellentes propriétés anti-usure, anti-série et anti-friction, ce qui assure un fonctionnement long et sans problème du système de pompe-injecteur et de l'ensemble du système de distribution de gaz, produisant ainsi l'utilisation de la caméra;
- Oui. En raison de ses excellentes propriétés détergentes et dispersantes et de sa grande stabilité thermique-oxydante, il emploie toutes sortes de dépôts et maintient les parties séparées du moteur propre tout au long de l'intervalle de changement d'huile;
- Économisez du carburant grace à ses propriétés anti-friction optimales;
- Oui. La base entièrement synthétique assure un faible point de détournement (-45 °C et moins) et assure un marquage à froid facile en raison de sa tournabilité exceptionnelle et de ses propriétés de pompage, ce qui prévoit l'utilisation de démarrage du moteur;
- Viscosité optimale sur une grande plage de températures pour assurer une performance stable dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprendre la conduite en ville et la surcharge;
- Oui. En raison de sa grande stabilité thermique-oxydante, il répond efficacement au vieillissement;
- Compatible avec tous les systèmes de traitement aval des gaz d'exécution, DPF, TWC, EGR et SCR grace à la technologie Mid SAPS;
- Pour une utilisation dans les moteurs à intervalles prolongés de changement d'huile (Long Life jusqu'à 30.000 km) et les moteurs conventionnels;
- Consulter aux moteurs au gaz naturel liquéfié (GNL) et au gaz de pétrole (GPL).

Conçu pour les moteurs à essence et diesel EURO IV et EURO V pour une grande gamme de véhicules VW (votures de voyageurs, véhicules tout-terrain légers, fourgonnettes et cames légers) avec des exigences supplémentaires pour les huiles moteur selon la spécication 504 00/507 00 et cellules qui l'ont préparé.
Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

**Specifications**
SAE 5W-30
API SN
ACEA C3
MB 229.51
VOLKSWAGEN TL 52 195
BMW Longlife-04
PORSCHE C30-
**Approval**
VOLKSWAGEN Standard 504 00 Approved
VOLKSWAGEN Standard 507 00 Approved

## PACKAGING

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5L | MN7715-5 | Plastic | |
| 1000L | MN7715-IBC | Pallet tank | |
| 208L | MN7715-DR | Drum | |
| 60L | MN7715-60 | Drum | |
| 20L | MN7715-20 | Plastic | |
| 10L | MN7715-10 | Plastic | |
| 4L | MN7715-4 | Plastic | 4 pcs/box |
| 1L | MN7715-1ME | Plastic | 20 pcs/box |
| 1L | MN7715-1 | Plastic | 20 pcs/box |
| 1000L | MN7715NF-IBC | Pallet tank | |
| 200L | MN7715-200 | | |
| 7L | MN7715-7 | | |
| 208L | MN7715IE-DR | Drum | |
| 20L | MN7715IE-20 | Plastic | |
| 5L | MN7715IE-5 | Plastic | |
| 5L | MN7715PL-5 | Plastic | |