

MANNOL Longlife 504/507 5W-30
7715

-L'huile de moteur premium universelle entièrement synthétique (PAO) pour les moteurs diesel et essence modernes des voies de groupe VW (y comprend l'injection directe) avec et sans turbocharge, y comprend cellules équipées d'injecteurs de pompe (Pumpe-Düse).

Propriétés du produit:
- Oui. En raison de ses modificateurs de friction spécifiques, il possède d'excellentes propriétés anti-usure, anti-série et anti-friction, ce qui assure un fonctionnement long et sans problème du système de pompe-injecteur et de l'ensemble du système de distribution de gaz, produisant ainsi l'utilisation de la caméra;
- Oui. En raison de ses excellentes propriétés détergentes et dispersantes et de sa grande stabilité thermique-oxydante, il emploie toutes sortes de dépôts et maintient les parties séparées du moteur propre tout au long de l'intervalle de changement d'huile;
- Économisez du carburant grace à ses propriétés anti-friction optimales;
- Oui. La base entièrement synthétique assure un faible point de détournement (-45 °C et moins) et assure un marquage à froid facile en raison de sa tournabilité exceptionnelle et de ses propriétés de pompage, ce qui prévoit l'utilisation de démarrage du moteur;
- Viscosité optimale sur une grande plage de températures pour assurer une performance stable dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprendre la conduite en ville et la surcharge;
- Oui. En raison de sa grande stabilité thermique-oxydante, il répond efficacement au vieillissement;
- Compatible avec tous les systèmes de traitement aval des gaz d'exécution, DPF, TWC, EGR et SCR grace à la technologie Mid SAPS;
- Pour une utilisation dans les moteurs à intervalles prolongés de changement d'huile (Long Life jusqu'à 30.000 km) et les moteurs conventionnels;
- Consulter aux moteurs au gaz naturel liquéfié (GNL) et au gaz de pétrole (GPL).

Conçu pour les moteurs à essence et diesel EURO IV et EURO V pour une grande gamme de véhicules VW (votures de voyageurs, véhicules tout-terrain légers, fourgonnettes et cames légers) avec des exigences supplémentaires pour les huiles moteur selon la spécication 504 00/507 00 et cellules qui l'ont préparé.
Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications
SAE 5W-30
API SN
ACEA C3
MB 229.51
VOLKSWAGEN TL 52 195
BMW Longlife-04
PORSCHE C30-
Approval
VOLKSWAGEN Standard 504 00 Approved
VOLKSWAGEN Standard 507 00 Approved

PACKAGING

5L	MN7715-5	Plastic	
1000L	MN7715-IBC	Pallet tank	
208L	MN7715-DR	Drum	
60L	MN7715-60	Drum	
20L	MN7715-20	Plastic	
10L	MN7715-10	Plastic	
4L	MN7715-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN7715-1ME	Plastic	20 pcs/box
1L	MN7715-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN7715NF-IBC	Pallet tank	
200L	MN7715-200		
7L	MN7715-7		