



## MANNOL ATF CVT

8216

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для бесступенчатых трансмиссий (Continuously Variable Transmission, CVT) - вариаторов. Специально разработано для применения в бесступенчатых коробках передач с толкающей шарнирной цепью или тяговой цепью из стали. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссии и экономию топлива.

## Свойства продукта:

- Уникальная высоковязкая синтетическая основа высочайшего качества с высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45 °C и ниже) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и высоких температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает непревзойдённые фрикционные свойства для цепи, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии;
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- За счёт добавления специальных ингибиторов эффективно защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации, пенообразованию и кавитации, обладает прекрасными охлаждающими свойствами. Имеет низкие потери на испарение;
- Снижает шум.

Масло является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Масло опробовано и хорошо себя зарекомендовало, прежде всего в коробках передач Autotronic Mercedes-Benz класса A и B, а также в бесступенчатых автоматических коробках передач (Multitronic) в автомобилях Audi.

Цвет: желто-коричневый.

## Recommendation

VOLKSWAGEN G 052 180 BMW 83 22 0 429 154 BMW CVT EZL 799A CHRYSLER CVT FLUID NS-2 DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC

FORD WSS M2C928-A FORD WSS M2C933-A

FORD CVT FLUID 23

FORD CVT FLUID 30

FORD Mercon C

**GM DEX-CVT** 

HONDA HMMF (08260-99904)

**HONDA HCF-2** 

INFINITI

JEEP CVT FLUID NS-2

**LEXUS** 

MAZDA CVT FLUID JWS 3320

MB 236.20

MINI CVT EZL 799A

MINI 83 22 0 429 154

MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1

MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J4

MOPAR CVTF +4

NISSAN CVT FLUID NS-1

NISSAN NS-2 (KLE52-00004)

SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC (K0425Y0710)

SUBARU i-CVT FLUID

SUBARU i-CVT FLUID FG

SUZUKI SCVT FLUID

SUZUKI CVT OIL

SUZUKI CVT FLUID GREEN 1

SUZUKI CVT FLUID GREEN 2

TOYOTA CVT FLUID TC

TOYOTA CVT FLUID FE

## **PACKAGING**

	MN8216-1		
	MN8216-IBC		
208L	MN8216-DR	Drum	
60L	MN8216-60	Drum	
20L	MN8216-20	Plastic	
10L	MN8216-10	Plastic	
4L	MN8216-4	Plastic	4 pcs/box