

MANNOL ATF-WS
8217

Specjalny syntetyczny p□yn przek□adniowy (ATF) o niskiej lepko□ci do automatycznych skrzy□ biegów pojazdów TOYOTA/LEXUS ze skrzyniami biegów TOYOTA i AISIN AW najnowszej generacji, w tym sekwencyjnym. Zapewnia bezawaryjn□ prac□ automatycznej skrzyni biegów, gwarantuje minimalne zu□ycie □o□ysk kulkowych, d□awnic i kó□ z□batych, d□ug□ □ywotno□□ ca□ej skrzyni biegów oraz oszcz□dno□□ paliwa. Zosta□ opracowany na podstawie wymaga□ stawianych przez firm□ AISIN WARNER. W□a□ciwo□ci produktu:

- Najwy□szej jako□ci baza syntetyczna o niskiej lepko□ci o sta□ym wysokim wska□niku lepko□ci w po□□czeniu z wielofunkcyjnym pakietem dodatków zachowuje wszystkie swoje w□a□ciwo□ci w szerokim zakresie temperatur: zapewnia dobre w□a□ciwo□ci smarne w niskich (-45 °C) temperatury zim□ i zapewnia stabilny film olejowy przy ekstremalnych obci□□eniach i wysokich temperaturach latem, zapewnia niezb□dne w□a□ciwo□ci przeciwcierne nawet w przypadku nieci□g□o□ci filmu olejowego podczas przeci□□e□;

- Zaawansowana technologicznie kombinacja dodatków zapewnia dobre w□a□ciwo□ci przeciwcierne dla sprz□gie□ z□batych i wymagane w□a□ciwo□ci cierne dla elementów ciernych, dzi□ki czemu zapewnia znaczn□ oszcz□dno□□ paliwa, wyj□tkowo p□ynn□ zmian□ biegów i znaczny wzrost □ywotno□ci wszystkich elementów przek□adni;

- Zapewnia skoordynowan□ i p□ynn□ prac□ sprz□gie□, przed□u□a □ywotno□□ elementów ciernych, zapobiega □lizganiu si□ styków przemiennika hydraulicznego przy zmianie trybów, co znacznie zmniejsza ich zu□ycie;

- Posiada doskona□□ stabilno□□ termiczno-oksydacyjn□ i chemiczn□ oraz odporno□□ na degradacj□ termiczn□ w wysokiej temperaturze przez ca□y okres u□ytkowania. Pozwala na ograniczenie do minimum lakierowania, powstawania szlamów, sadzy i innych nagarów, znacznie wyd□u□aj□c czas pomi□dzy wymianami oleju oraz zapewniaj□c trwa□o□□ elementów przek□adni, a tym samym obni□aj□c koszty utrzymania sprz□tu;

- Chroni cz□□ci metalowe przed stopami □elaznymi i nie□elaznymi przed korozj□ zarówno podczas pracy, jak i w stanie spoczynku;

- skutecznie zapobiega zapowietrzeniu i pienieniu;

- Zapewnia kompatybilno□□ ze wszystkimi materia□ami uszczelek, zapobiega p□cznieniu, twardnieniu i kurczeniu, co obni□a koszt cz□□ci zamiennych i zapobiega wyciekom;

- Redukuje ha□as.

Zalecany do automatycznych skrzy biegów Toyoty i Aisin AW najnowszej generacji, gdzie wymagane s powy sze wymagania TOYOTA, a tak e do automatycznych skrzy biegów samochodów osobowych i dostawczych europejskich producentów.
Kolor czerwony.
Przestrzega wskazówek producenta zawartych w instrukcji obs ugi!

Recommendation
JAMA JASO M315, Class 1-A- LV L A
AISIN WARNER JWS 3324 ATF, ATF-0WS
AISIN WARNER JWS 3309 ATF, ATF-0T4
AISIN WARNER AW-1
FCA ATF+
FCA ATF+2
FCA ATF+3
FCA ATF+4
FCA ACRC
FCA AB
FCA 8 & 9 Speed ATF, 68218925AA
FCA 236.10
FCA 236.12, 05127382AA
FCA 68333587AA
FCA SP-III
FCA Type 7176E
FCA Type 9602
ISUZU ATF WSI
ISUZU ATF II
ISUZU ATF-III
ISUZU Genuine ATF
GM 88863400
GM 88863401
LEXUS ATF WS Lifetime
LEXUS 08886-02303
LEXUS 08886-02305
LEXUS 08886-80803
LEXUS 08886-80807
LEXUS 08886-81210
LAND ROVER LR0022460
MAN 339 Type Z1
TOYOTA ATF FZ
TOYOTA JWS 3324 ATF, ATF-0WS
TOYOTA JWS 3309, Type T-IV, 08886-81015
TOYOTA Type D-II
TOYOTA Type T
VOLKSWAGEN G 055 540-A2
VOITH ATs 55.6335

PACKAGING

1L	MN8217-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8217-IBC	Pallet tank	
208L	MN8217-DR	Drum	
60L	MN8217-60	Drum	
20L	MN8217-20	Plastic	
4L	MN8217-4	Plastic	4 pcs/box