



MANNOL ATF SP-IV

8219

Spezielles, synthetisches Getriebeöl (ATF) mit niedriger Viskosität mit einem speziellen Additivpaket für 6-Gang-Automatikgetriebe von Hyundai. Entwickelt entsprechend den Anforderungen koreanischer Autobauer.

Produkteigenschaften:

- Eine hochwertige synthetische Basis mit niedriger Viskosität mit einem fortwährend hohen Viskositätsindex in Kombination mit einem multifunktionellen Additivpaket erhält alle seine Eigenschaften in einem breiten Temperaturbereich bei: es bietet gute Schmiereigenschaften bei niedrigen (-45 °C) Temperaturen im Winter und bietet einen stabilen Ölfilm bei extremen Belastungen und Temperaturen im Sommer, es bietet die notwendige Gleiteigenschaften selbst bei Unterbrechung der Kontinuität des Ölfilms unter schweren Belastungen. Schützt Reibungsflächen vor Abnutzung und Kleben, reduziert Abriebenergieverluste;
- Eine hochwertige Kombination von Additiven bietet gute Gleiteigenschaften für Getriebe und ausgezeichnete Reibeigenschaften für Abriebelemente, was erhebliche Brennstoffeinsparungen, außergewöhnlich weiche und reibungslose Gangschaltungen ohne Ruckeln und eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer der Getriebelemente sicherstellt;
- Bietet einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der Kupplungen, verlängert die Lebensdauer der Abriebelemente, verhindert das Rutschen der Kontaktelemente des Drehmomentwandlers bei der Umstellung des Modus, was deren Abnutzung erheblich reduziert;
- Es hat eine unübertroffene thermisch-oxidative und chemische Stabilität und Widerstand gegen thermischen Abbau durch hohe Temperaturen während der gesamten Lebensdauer. Dies ermöglicht eine Minimierung der Bildung von Schlamm, Lack, Ruß und sonstigen Kohlenstoffablagerungen, eine erhebliche Verlängerung der Ölwechselzeit und eine Sicherstellung der Dauerfestigkeit von Getriebeteilen, was die Wartungskosten reduziert;
- Schützt Metallteile aus eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Legierungen vor Korrosion, bei Betrieb und außer Betrieb;
- Widersteht erfolgreich Lufteinschlüssen und Schaumbildung:
- Bietet Kompatibilität mit allen Dichtungsmaterialien, vermeidet das Schwellen, Härten und Schrumpfen und reduziert daher die Kosten der Ersatzteile und verhindert Leckagen;
- Entfernt gut die Hitze bei reibenden Oberflächen;
- Reduziert den Lärm.

Es wird für Automatikgetriebe von HYUNDAI, KIA der neuesten Generation empfohlen, wobei die Einhaltung der oben aufgeführten Anforderungen erforderlich ist, sowie für Automatikgetriebe bei Autos und Nutzfahrzeugen von europäischen Herstellern entsprechend der Spezifikationen oben. Geeignet für Getriebegehäuse bei Proton- und Chery-Autos.

Farbe: rot.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers in der Bedienungsanleitung!

Specifications

JASO M315, Class 1-A-LV

Recommendation

ACURA DW-1

ACURA ATF Type 3.0

ACURA ATF Type 3.1

BENTLEY PY112995PA

BMW 83 22 0 142 516 (1375.4)

BMW 83 22 0 397 114

BMW 83 22 2 152 426

BMW 83 22 2 289 720

BMW 83 22 2 163 514

BMW 83 22 2 305 397

CHRYSLER 05127382AA

CHRYSLER 68157995AA

DODGE 68043742AA

DODGE 68157995AA

FORD XT-10-QLVC

FORD XT-6-QSP

FORD XT-6-DSP

HONDA DW-1

HONDA ATF Type 3.0

HONDA ATF Type 3.1

HYUNDAI NWS-9638 T-5

HYUNDAI SP4-M1

HYUNDAI SP-IV

HYUNDAI SPH-IV

HYUNDAI SP-IV-RR

HYUNDAI 040000C90SG

INFINITI Matic S

INFINITI Matic W

JAGUAR Fluid 8432

JEEP 05127382AA

JEEP 68043742AA

JEEP 68157995AA

KIA NWS-9638 T-5

KIA SP4-M1

KIA SP-IV

KIA SPH-IV

KIA SP-IV-RR

KIA 040000C90SG

LAND ROVER TYK500050

LAND ROVER LR0022460

LEXUS Scion FZ

LEXUS Type WS

LEXUS JWS 3324

LINCOLN XT-10-QLVC

LINCOLN XT-6-QSP

LINCOLN XT-6-DSP [SP]

MASERATI 231603

MAZDA FZ

MAZDA FW 6A EL

MAZDA FW 6AX EL

MB 236.12

MB 236.14

MB 236.41

MERCURY XT-10-QLVC

MERCURY XT-6-QSP

MERCURY XT-6-DSP

MINI 83 22 0 142 516

MINI 83 22 0 397 114

MINI 83 22 2 152 426

MINI 83 22 2 289 720

MINI 83 22 2 163 514

MINI 83 22 2 305 397

MITSUBISHI ATF-J3

MITSUBISHI Dia Queen ATF-PA

MITSUBISHI Dia Queen ATF-MA1 MZ320775

NISSAN Matic S

NISSAN Matic W

OPEL GM SATURN GMC AW1-VI

OPEL GM SATURN GMC 88863400

OPEL GM SATURN GMC 88863401

PORSCHE 000 043 304 00

SAAB 93 165 147 AW-1

TOYOTA Scion FZ

TOYOTA Type WS (JWS 3324)

ZF Lifeguardfluid 6/Lifeguardfluid 8

ZF Lifeguardfluid 8

PACKAGING

	MN8219-1	
1000L	MN8219-IBC	Pallet tank
208L	MN8219-DR	Drum
60L	MN8219-60	Drum
20L	MN8219-20	Plastic
	MN8219-4	
	MN8219-1ME	