

MANNOL 2-Takt Snowpower
7201

Une humaine synthétique unique pour moteurs à 2 temps avec refroidissement par air et liquide fonctionnant à basse température avec divers systèmes de mélange de carburant et d'huile (avec une entrée d'huile séparée et une lubrification par un mélange d'huile-carburant). Il a été conçu conformément aux exigences acquises des moteurs de dernière génération.

Propriétés du produit:
- Oui. Une formule spéciale d'huile assure une combustion complète et emploie la préignition;
- Oui. En raison d'une basse température de congélation (-30 °C), il assure un démarrage à froid fiable;
- Oui. L'embarquement additionnel moderne et la base synthétique assure un fonctionnement stable du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprend les températures de fonctionnement élevées et les charges, embauche la formation de dépôts de carbone et de laque sur les pistons, les bouchons, les parois des chambres de combustion, les vannes et les bus, embauche les anneaux de piston de coller, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur;
- combustion sans fumée;
- Les composants spéciaux de stockage sans cendres maintenant l'excellence propre des pièces du moteur;
- Oui. Il contient un agent de mélange d'hydrocarbures qui facilite la formation instantanée d'un mélange huile-carburant stable par temps glacial. Il forme instantané un mélange très stable avec tous les types de carburant. Il se mélangelui-même;
- Oui. Il possède d'excellentes propriétés anticorrosion, anti-usure et antifriction, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur;
- Oui. Il résiste aux charges sportives.

Il est prévu pour les moteurs à deux temps de motoneiges, véhicules utilitaires, VTT, scooters et autres équipements hors route fonctionnant par temps froid dont la qualité d'huile demande est API TC+ ou JASO FD.

Le rapport mélange carburant-huile recommandé par les fabricants de moteurs doit être respecté. En l'absence de cela – le rapport recommandé est de 1:50. Respectez les instructions du fabricant de fournies dans le manuel de l'utilisateur de l'équipement!
Il est rouge pour le contrôle visuel de l'huile dans le mélange.

Specifications
API TC+
JASO FD
ISO L-EGD
Recommendation
BRP ROTAX 253 Snowmobile
BOMBARDIER
SKI DOO
LYNX
ARCTIC CAT
POLARIS
YAMAHA

PACKAGING

1L	MN7201-1	Plastic	20 pcs/box
208L	MN7201-DR	Drum	
60L	MN7201-60	Drum	
20L	MN7201-20	Plastic	
4L	MN7201-4	Plastic	4 pcs/box