

MANNOL Central Hydraulic Fluid
8990

Wysokiej jako□ci i wysoce skuteczny, wielofunkcyjny syntetyczny p□yn hydrauliczny z bezpopio□owymi dodatkami, opracowany do centralnych uk□adów hydraulicznych nowoczesnych samochodów - Central Hydraulic Fluid (CHF). Zaprojektowany w oparciu o najwy□sze wymagania producentów samochodów do u□ytku przez ca□y okres u□ytkowania pojazdu.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Mo□e by□ u□ywany przez ca□y rok, nawet w bardzo mro□ne zimy, dzi□ki bardzo niskiej temperaturze p□yni□cia (-51 °C i poni□ej). Zachowuje doskona□e w□a□ciwo□ci rozruchowe i wysok□ temperatur□ (górna granica temperatury pracy +130 °C);

- Utrzymuje stabiln□ lepko□□ i p□ynno□□ nawet w niskich temperaturach dzi□ki wyj□tkowo wysokiemu wska□nikowi lepko□ci;

- Oferuje optymalny wspó□czynnik tarcia i ulepszone w□a□ciwo□ci ekstremalnego ci□nienia;

- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami w□□y i □□uszczelniaczy, aby zapobiec wyciekom;

- Doskona□a stabilno□□ na □cinanie zapobiega zmianom lepko□ci przy du□ych obci□□eniach;

- Bardzo wysoka stabilno□□ chemiczna, termiczna i antyoksydacyjna zwi□ksza □ywotno□□ silnika i odporno□□ na pienienie;

- Aktywnie chroni przed korozj□ i zu□yciem;

- Redukuje ha□as pompy i zapewnia p□ynn□ prac□ kierownicy oraz komfort podczas jazdy.

Przeznaczony do centralnych uk□adów hydraulicznych samochodów, a tak□e do uk□adów wspomagania kierownicy, hydropneumatycznych uk□adów zawieszenia z kontrol□ poziomu, amortyzatorów, systemu kontroli trakcji (ASR) i elektronicznej kontroli stabilno□ci (ESC), systemów start-stop, pomp klimatyzacji, centralne zamki i elektrohydrauliczne nap□dy dachowe do kabrioletów. W pe□ni kompatybilny z oryginalnymi p□ynami hydraulicznymi. Nie miesza□ z nieoryginalnymi p□ynami hydraulicznymi, hamulcowymi, ch□odz□cymi i rozpuszczalnikami.

Recommendation
VOLKSWAGEN G 004 000
VOLVO 8713089
MAN M 3289
BMW 81 22 9 407 758
GM B 040 0070
OPEL B 040 0070
FIAT 9.55550-AG3
ZF TE-ML 02K
ZF TE-ML 09B

PACKAGING

0L	MN8990-0.45 PET		
208L	MN8990-DR	Drum	
	MN8990-1		
1000L	MN8990-IBC	Pallet tank	