



MANNOL 4-Takt Plus 10W-40 7202

Une humaine de moteur synthétique à base d'ester de haute qualité pour les moteurs modernes à 4 temps des véhicules à deux roues avec et sans boîte de véhicules intégrés et avec un embrayage pour bain d'huile, avec air et refroidissement liquide. Il peut être utilisé dans les moteurs à embrayage à sec. Il a été conçu pour une protection garantie du moteur et la durabilité de la boîte de véhicules.

Propriétés du produit:

- Oui. Un emballage spécial complémentaire et des composants synthétiques assure un coefficient de traction élevé dans les éléments de friction qui permettent d'inviter leur utilisation au détriment de la dérapage et assure un fonctionnement précis et en doubleur de l'embrayage pendant le démarrage, l'accélération et la conduite à vitre constante, permettant ainsi un changement de vitre facile;
- Oui. En raison des esters confiants, il a d'excellentes propriétés lubrifiantes, anti-usure et anti-soufflage qui réduisent la consommation de carburant, améliorent la puissance et la durée de vie du moteur. Il offre une protection maximale contre l'utilisation des parois des cylindres;
- Oui. Il a une stabilité d'oxydation thermique et une résistance aux températures élevées, à la quelle il conserve un film d'huile solide. Il assure un marquage à froid facile pendant l'hiver;
- Oui. En raison d'un indice de viscosité élevé, il présente des propriétés visqueuses stables dans toutes les conditions de fonctionnement;
- Des additifs spéciaux pour la dispersion des détergents principalement les pièces du moteur parfaitement propres;
- Oui. Il a d'excellentes propriétés antimousse;
- Les inhibiteurs de réaction à haute performance assurent d'excellentes propriétés anticorrosion;
- Oui. Il peut être mélangé avec des huiles minérales et synthétiques analogues.

Il a été conçu pour les moteurs à quatre temps à essence de véhicules routiers et hors route, cyclomoteurs, véhicules tout-terrain, VTT, scooters et autres véhicules à deux roues avec un embrayage à l'état humide sans convertir catalyseur.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur du moteur, en particulier l'âge de remplacement de l'huile!

Specifications

SAE 10W-40

JASO MA/MA2

Recommendation

API SL

PACKAGING

1L	MN7202-1	Plastic	20 pcs/box
	MN7202-IBC		
208L	MN7202-DR	Drum	
	MN7202-60		
20L	MN7202-20	Plastic	
4L	MN7202-4	Plastic	4 pcs/box