

MANNOL Agro
7206

Une humaine minière spécialisée de haute qualité pour moteurs Husqvarna à 2 temps. Il convient à la lubrification par un mélange préliminaire et un mélange dans une prise d'air moteur.

Propriétés du produit:
- L'embarquement additionnel sans cendres assure un fonctionnement stable d'un moteur dans toutes les conditions de fonctionnement, y comprend les températures et charges élevées, ainsi que lorsqu'il utilise un carburant de faible qualité, il emploie la formation de dépôts de carbone, de laque et de suie sur les pistons, les bouchons et les valves, embauche les anneaux de piston de coller, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur;
- combustion sans fumée;
- Les composants spéciaux de stockage sans cendres maintenant l'excellence propre des pièces du moteur;
- Il forme instantané un mélange très stable avec tous les types de combustible;
- Il a d'excellentes propriétés anticorrosion, anti-usure et antifriction.

Il est conçu pour être utilisé dans tous les types de moteurs à 2 temps d'équipement de jardinage : tondeuses à gazon, tondeuses à gazon, cultivateurs de puissance,tronçonneuses et scies circulaires, équipements forestiers et de construction spéciaux, etc., dont l'API de qualité humaine demande TC ou JASO FB.
Un rapport mélange carburant-huile recommandé par les fabricants de moteurs doit être observé.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utiliseur du moteur!
Il est vert pour le contrôle visuel de l'huile dans le mélange.

Specifications
API TC
JASO FB

PACKAGING

1L	MN7206-1	Plastic	20 pcs/box
208L	MN7206-DR	Drum	
60L	MN7206-60	Drum	
20L	MN7206-20	Plastic	