

MANNOL Outboard Universal
7208

Une humaine minière de haute qualité pour les moteurs hors-bord à essence modernes à 2 temps avec refroidissement par eau qui utilise le mélange essence-huile. Il est produit à partir d'une huile de basehautement purifiée et d'un emballage spécial sans cendres.

Propriétés du produit:
- Une composition équilibrée assure un fonctionnement stable et une protection du moteur dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles, y comprend les températures élevées et les charges, il a une formation régulière de dépôts de carbone et de laque sur les pistons, les bouchons, les valves et les bus, il embauche les anneaux de piston de coller, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur;
- combustion sans fumée;
- Les composants spéciaux de stockage sans cendres maintenant l'excellence propre des pièces du moteur;
- Il forme instantané un mélange très stable avec tous les types de combustible;
- Il a d'excellentes propriétés anticorrosion, anti-usure et antifriction.

Il est prévu pour les moteurs hors-bord 2 temps de scooters d'eau et de jet skis, ainsi que pour tous les moteurs 2 temps avec le niveau d'huile requis de API TC ou NMMA TC W2.
Le rapport mélange carburant-huile recommandé par les fabricants de moteurs doit être respecté. En l'absence de telles recommandations – le rapport standard est de 1:50.
Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utiliseur du moteur!
Il est vert pour le contrôle visuel de l'huile dans le mélange.

Specifications
API TC
NMMA TC-W2

PACKAGING

1L	MN7208-1	Plastic	20 pcs/box
208L	MN7208-DR	Drum	
60L	MN7208-60	Drum	
20L	MN7208-20	Plastic	
10L	MN7208-10	Plastic	
4L	MN7208-4	Plastic	4 pcs/box