



MANNOL 4-Takt Premium 20W-40 7209

Une humaine de moteur synthétique de haute qualité pour les moteurs modernes à 4 temps de véhicules à deux roues avec et sans boîte de vêtements intégrée et avec un embrayage à bain d'huile, avec air et froid liquide. Il peut être utilisé dans les moteurs à embrayage à sec. Il a été conçu pour une protection garantie du moteur et la durabilité de la boîte de véhicules.

Propriétés du produit:

- Un emballage spécial complémentaire et des composants synthétiques assure un coefficient de traction élevé dans les éléments de friction qui permettent d'éviter leur utilisation en raison de la prévention du dérapage et assure un fonctionnement exact et en doubleur de l'embrayage pendant le démarrage, l'accélération et la conduite à vitre constante, permettant ainsi un changement de vitre facile;
- Il possède d'excellentes propriétés lubrifiantes, anti-usure et anti-soufflage qui provoquent la consommation de carburant, améliore la puissance et la durée de vie du moteur. Il assure une protection maximale contre l'utilisation des parois des cylindres et un engrenage de soupeape;
- Il a une stabilité d'oxydation thermique et une résistance aux températures élevées, à la quelle il conserve un film d'huile solide;
- En raison d'un indice de viscosité élevé, il présente des propriétés visqueuses stables dans toutes les conditions de fonctionnement;
- Des additifs spéciaux pour la dispersion des détergents principalement les pièces du moteur parfaitement propres;
- Il a d'excellentes propriétés antimousse;
- Les inhibiteurs de haute performance assurent d'excellentes propriétés anticorrosion;
- Il peut être mélangé avec des huiles minérales et synthétiques analogues;
- Une teneur optimale en soufre et en phosphore assure des conditions favorables au fonctionnement des convertisseurs catalytiques.

Il a été conçu pour les moteurs à quatre temps à essence des véhicules routiers et tout-terrain, cyclomoteurs, véhicules tout-terrain (quadricycles), scooters et autres véhicules à deux roues avec un embrayage « humide » équipé de convertisseurs catalytiques.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur du moteur, en particulier l'âge de remplacement de l'huile!

Specifications

SAE 20W-40

API SN

JASO MA2

PACKAGING

1L	MN7209-1	Plastic	20 pcs/box
208L	MN7209-DR	Drum	
20L	MN7209-20	Plastic	