

MANNOL Diesel 15W-40

7402

Huile minérale de classe économique très racinée pour moteurs diesel très accélérés avec et sans turbocompresseur. Convenant à des moteurs à haut kilométrage fonctionnant dans divers conditions de fonctionnement.

Propriétés du produit:
- Un indice de viscosité élevé et une excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité permis de produire les risques de fuite et de maintenir la pression d'huile nécessaire même pour les moteurs à haut kilométrage ;
- Une faible volatilité réduit la consommation de pétrole par combustion;
- Un emballage complémentaire parfaitement égalé assure un service efficace d'un moteur dans tous les modes de fonctionnement: marquage à froid, augmentation de la charge (route libre et montée, rappel, conduite avec charge maximale) et dans des conditions ambiantes à haute température;
- Un film d'huile durable protégé efficace de l'usure, produit le frottement et présente la corrosion;
- Assurer une lubrification fiable de tous les composants du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement;
- Réduit la suite et la formation de carbone;
- Les antioxydants naturels contrent efficacement le vieillissement et maintenant les propriétés de l'huile en utilisant une qualité de carburant variable (avec une teneur en soufre allant jusqu'à 500 ppm) en raison du nombre total de bases (TBN).

Conçu pour la protection maximale des moteurs diesel d'un grand parc de voitures (votures de tourisme, VUS légers, minibus et cames légers) de la partie des constructeurs russes, européens et autres.
Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications
SAE 15W-40
Recommendation
API CH-4/SN
ACEA A3/B4
VOLKSWAGEN 505 00
VOLKSWAGEN 501 01
MB 229.1
MB 226.9
MAN 271
ALLISON C4

PACKAGING

5L	MN7402-5	Plastic	
1000L	MN7402-IBC	Pallet tank	
208L	MN7402-DR	Drum	
60L	MN7402-60	Drum	
20L	MN7402-20	Plastic	
10L	MN7402-10	Plastic	
7L	MN7402-7		
1L	MN7402-1	Plastic	20 pcs/box